

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1		vs-ds-Comet-3000-108w-3k-p	Светильник Comet 108W, 3000 мм, 3000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		17 990	17 450	17 091	16 731	16 191	15 292	14 392	13 493
2		vs-ds-Comet-3000-108w-3k-p-dali	Светильник Comet 108W, 3000 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
3		vs-ds-Comet-3000-108w-4k-p	Светильник Comet 108W, 3000 мм, 4000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		17 990	17 450	17 091	16 731	16 191	15 292	14 392	13 493
4		vs-ds-Comet-3000-108w-4k-p-dali	Светильник Comet 108W, 3000 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
5		vs-ds-Comet-3000-108w-5k-p	Светильник Comet 108W, 3000 мм, 5000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		17 990	17 450	17 091	16 731	16 191	15 292	14 392	13 493
6		vs-ds-Comet-3000-108w-5k-p-dali	Светильник Comet 108W, 3000 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
7		vs-ds-Comet-500-19w-3k-p	Светильник Comet 19W, 500 мм, 3000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	19	>80	3000	1230	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 490	6 295	6 166	6 036	5 841	5 517	5 192	4 868
8		vs-ds-Comet-500-19w-3k-p-dali	Светильник Comet 19W, 500 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	19	>80	3000	1230	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950
9		vs-ds-Comet-500-19w-4k-p	Светильник Comet 19W, 500 мм, 4000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	19	>80	4000	1280	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 490	6 295	6 166	6 036	5 841	5 517	5 192	4 868
10		vs-ds-Comet-500-19w-4k-p-dali	Светильник Comet 19W, 500 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	19	>80	4000	1280	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
11		vs-ds-Comet-500-19w-5k-p	Светильник Comet 19W, 500 мм, 5000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	19	>80	5000	1300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		6 490	6 295	6 166	6 036	5 841	5 517	5 192	4 868
12		vs-ds-Comet-500-19w-5k-p-dali	Светильник Comet 19W, 500 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	19	>80	5000	1300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	10 600	10 282	10 070	9 858	9 540	9 010	8 480	7 950
13		vs-ds-Comet-1000-36w-3k-p	Светильник Comet 36W, 1000 мм, 3000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		8 990	8 720	8 541	8 361	8 091	7 642	7 192	6 743
14		vs-ds-Comet-1000-36w-3k-p-dali	Светильник Comet 36W, 1000 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
15		vs-ds-Comet-1000-36w-4k-p	Светильник Comet 36W, 1000 мм, 4000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		8 990	8 720	8 541	8 361	8 091	7 642	7 192	6 743
16		vs-ds-Comet-1000-36w-4k-p-dali	Светильник Comet 36W, 1000 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
17		vs-ds-Comet-1000-36w-5k-p	Светильник Comet 36W, 1000 мм, 5000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		8 990	8 720	8 541	8 361	8 091	7 642	7 192	6 743
18		vs-ds-Comet-1000-36w-5k-p-dali	Светильник Comet 36W, 1000 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	13 100	12 707	12 445	12 183	11 790	11 135	10 480	9 825
19		vs-ds-Comet-1500-54w-3k-p	Светильник Comet 54W, 1500 мм, 3000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
20		vs-ds-Comet-1500-54w-3k-p-dali	Светильник Comet 54W, 1500 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
21		vs-ds-Comet-1500-54w-4k-p	Светильник Comet 54W, 1500 мм, 4000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
22		vs-ds-Comet-1500-54w-4k-p-dali	Светильник Comet 54W, 1500 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
23		vs-ds-Comet-1500-54w-5k-p	Светильник Comet 54W, 1500 мм, 5000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
24		vs-ds-Comet-1500-54w-5k-p-dali	Светильник Comet 54W, 1500 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1510*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
25		vs-ds-Comet-2000-72w-3k-p	Светильник Comet 72W, 2000 мм, 3000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
26		vs-ds-Comet-2000-72w-3k-p-dali	Светильник Comet 72W, 2000 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	22 210	21 544	21 100	20 655	19 989	18 879	17 768	16 658
27		vs-ds-Comet-2000-72w-4k-p	Светильник Comet 72W, 2000 мм, 4000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
28		vs-ds-Comet-2000-72w-4k-p-dali	Светильник Comet 72W, 2000 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	22 210	21 544	21 100	20 655	19 989	18 879	17 768	16 658
29		vs-ds-Comet-2000-72w-5k-p	Светильник Comet 72W, 2000 мм, 5000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Недиммируемый		13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
30		vs-ds-Comet-2000-72w-5k-p-dali	Светильник Comet 72W, 2000 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2010*60*60	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый	Диммируемый	Dali	22 210	21 544	21 100	20 655	19 989	18 879	17 768	16 658

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
31		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-w	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
32		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-w-p	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		22 490	21 815	21 366	20 916	20 241	19 117	17 992	16 868
33		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-w-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
34		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-w-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
35		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-b-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
36		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-b-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
37		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-b	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
38		vs-ds-Bone-1550x940-108w-3k-b-p	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 3000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		22 490	21 815	21 366	20 916	20 241	19 117	17 992	16 868
39		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-w	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
40		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-w-p	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		22 490	21 815	21 366	20 916	20 241	19 117	17 992	16 868

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
41		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-w-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
42		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-w-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
43		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-b-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
44		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-b-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
45		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-b	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
46		vs-ds-Bone-1550x940-108w-4k-b-p	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		22 490	21 815	21 366	20 916	20 241	19 117	17 992	16 868
47		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-w	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
48		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-w-p	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		22 490	21 815	21 366	20 916	20 241	19 117	17 992	16 868
49		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-w-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
50		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-w-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
51		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-b-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
52		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-b-p-dali	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 600	30 652	30 020	29 388	28 440	26 860	25 280	23 700
53		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-b	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
54		vs-ds-Bone-1550x940-108w-5k-b-p	Светильник Bone 108W, 1550*940 мм, 5000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550*940*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		22 490	21 815	21 366	20 916	20 241	19 117	17 992	16 868
55		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-w	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		35 280	34 222	33 516	32 810	31 752	29 988	28 224	26 460
56		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-w-p	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		38 350	37 200	36 433	35 666	34 515	32 598	30 680	28 763
57		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-w-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
58		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-w-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
59		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-b-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
60		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-b-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
61		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-b	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 3000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		35 280	34 222	33 516	32 810	31 752	29 988	28 224	26 460
62		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-3k-b-p	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		38 350	37 200	36 433	35 666	34 515	32 598	30 680	28 763
63		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-w	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		35 280	34 222	33 516	32 810	31 752	29 988	28 224	26 460
64		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-w-p	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		38 350	37 200	36 433	35 666	34 515	32 598	30 680	28 763
65		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-w-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
66		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-w-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
67		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-b-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
68		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-b-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
69		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-b	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		35 280	34 222	33 516	32 810	31 752	29 988	28 224	26 460
70		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-4k-b-p	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 4000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		38 350	37 200	36 433	35 666	34 515	32 598	30 680	28 763

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
71		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-w	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		35 280	34 222	33 516	32 810	31 752	29 988	28 224	26 460
72		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-w-p	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		38 350	37 200	36 433	35 666	34 515	32 598	30 680	28 763
73		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-w-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
74		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-w-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
75		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-b-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 500	51 895	50 825	49 755	48 150	45 475	42 800	40 125
76		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-b-p-dali	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	56 570	54 873	53 742	52 610	50 913	48 085	45 256	42 428
77		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-b	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		35 280	34 222	33 516	32 810	31 752	29 988	28 224	26 460
78		vs-ds-Bone-3060x1800-216w-5k-b-p	Светильник Bone 216W, 3060*1800 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3060*1800*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		38 350	37 200	36 433	35 666	34 515	32 598	30 680	28 763
79		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-w	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	25100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		47 990	46 550	45 591	44 631	43 191	40 792	38 392	35 993
80		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-w-p	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	25100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		51 760	50 207	49 172	48 137	46 584	43 996	41 408	38 820

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
81		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-w-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	25100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156
82		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-w-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	25100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984
83		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-b-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	20850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156
84		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-b-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	20850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984
85		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-b	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	20850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		47 990	46 550	45 591	44 631	43 191	40 792	38 392	35 993
86		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-3k-b-p	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 3000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	3000	20850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		51 760	50 207	49 172	48 137	46 584	43 996	41 408	38 820
87		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-w	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	26350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		47 990	46 550	45 591	44 631	43 191	40 792	38 392	35 993
88		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-w-p	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	26350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		51 760	50 207	49 172	48 137	46 584	43 996	41 408	38 820
89		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-w-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	26350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156
90		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-w-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	26350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
91		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-b-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156
92		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-b-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984
93		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-b	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		47 990	46 550	45 591	44 631	43 191	40 792	38 392	35 993
94		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-4k-b-p	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		51 760	50 207	49 172	48 137	46 584	43 996	41 408	38 820
95		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-w	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		47 990	46 550	45 591	44 631	43 191	40 792	38 392	35 993
96		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-w-p	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		51 760	50 207	49 172	48 137	46 584	43 996	41 408	38 820
97		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-w-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156
98		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-w-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984
99		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-b-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 875	72 629	71 131	69 634	67 388	63 644	59 900	56 156
100		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-b-p-dali	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	78 645	76 286	74 713	73 140	70 781	66 848	62 916	58 984

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
101		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-b	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		47 990	46 550	45 591	44 631	43 191	40 792	38 392	35 993
102		vs-ds-Bone-4570x2664-306w-5k-b-p	Светильник Bone 306W, 4570*2664 мм, 5000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	306	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4570*2664*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		51 760	50 207	49 172	48 137	46 584	43 996	41 408	38 820
103		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-w	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	8850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 790	18 226	17 851	17 475	16 911	15 972	15 032	14 093
104		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-w-p	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	8850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
105		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-w-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	8850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
106		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-w-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	8850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
107		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-b-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
108		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-b-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
109		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-b	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 790	18 226	17 851	17 475	16 911	15 972	15 032	14 093
110		vs-ds-Hexa-D1080-114w-3k-b-p	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 3000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
111		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-w	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 790	18 226	17 851	17 475	16 911	15 972	15 032	14 093
112		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-w-p	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
113		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-w-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
114		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-w-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
115		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-b-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
116		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-b-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
117		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-b	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 790	18 226	17 851	17 475	16 911	15 972	15 032	14 093
118		vs-ds-Hexa-D1080-114w-4k-b-p	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 4000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
119		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-w	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 790	18 226	17 851	17 475	16 911	15 972	15 032	14 093
120		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-w-p	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
121		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-w-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
122		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-w-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
123		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-b-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 900	27 063	26 505	25 947	25 110	23 715	22 320	20 925
124		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-b-p-dali	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
125		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-b	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 790	18 226	17 851	17 475	16 911	15 972	15 032	14 093
126		vs-ds-Hexa-D1080-114w-5k-b-p	Светильник Неха 114W, D1080 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	114	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
127		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-w	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		34 990	33 940	33 241	32 541	31 491	29 742	27 992	26 243
128		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-w-p	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 390	35 298	34 571	33 843	32 751	30 932	29 112	27 293
129		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-w-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
130		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-w-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
131		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-b-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
132		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-b-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958
133		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-b	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		34 990	33 940	33 241	32 541	31 491	29 742	27 992	26 243
134		vs-ds-Hexa-D2080-228w-3k-b-p	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 3000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 390	35 298	34 571	33 843	32 751	30 932	29 112	27 293
135		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-w	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		34 990	33 940	33 241	32 541	31 491	29 742	27 992	26 243
136		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-w-p	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 390	35 298	34 571	33 843	32 751	30 932	29 112	27 293
137		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-w-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
138		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-w-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958
139		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-b-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
140		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-b-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
141		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-b	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		34 990	33 940	33 241	32 541	31 491	29 742	27 992	26 243
142		vs-ds-Hexa-D2080-228w-4k-b-p	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 390	35 298	34 571	33 843	32 751	30 932	29 112	27 293
143		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-w	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		34 990	33 940	33 241	32 541	31 491	29 742	27 992	26 243
144		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-w-p	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 390	35 298	34 571	33 843	32 751	30 932	29 112	27 293
145		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-w-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
146		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-w-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958
147		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-b-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 210	51 614	50 550	49 485	47 889	45 229	42 568	39 908
148		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-b-p-dali	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 610	52 972	51 880	50 787	49 149	46 419	43 688	40 958
149		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-b	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		34 990	33 940	33 241	32 541	31 491	29 742	27 992	26 243
150		vs-ds-Hexa-D2080-228w-5k-b-p	Светильник Неха 228W, D2080 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	228	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 390	35 298	34 571	33 843	32 751	30 932	29 112	27 293

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
151		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-w	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	26700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		83 180	80 685	79 021	77 357	74 862	70 703	66 544	62 385
152		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-w-p	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	26700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		86 880	84 274	82 536	80 798	78 192	73 848	69 504	65 160
153		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-w-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	26700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
154		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-w-p-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	26700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
155		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-b-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	22200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
156		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-b-p-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	22200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
157		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-b	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	22200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		83 180	80 685	79 021	77 357	74 862	70 703	66 544	62 385
158		vs-ds-Hexa-D3080-342w-3k-b-p	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 3000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	3000	22200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		86 880	84 274	82 536	80 798	78 192	73 848	69 504	65 160
159		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-w	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 4000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		83 180	80 685	79 021	77 357	74 862	70 703	66 544	62 385
160		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-w-p	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 4000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		86 880	84 274	82 536	80 798	78 192	73 848	69 504	65 160

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
161		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-w-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
162		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-w-p-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
163		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-b-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	23100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
164		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-b-p-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	23100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
165		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-b	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	23100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		83 180	80 685	79 021	77 357	74 862	70 703	66 544	62 385
166		vs-ds-Hexa-D3080-342w-4k-b-p	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	4000	23100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		86 880	84 274	82 536	80 798	78 192	73 848	69 504	65 160
167		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-w	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	28500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		83 180	80 685	79 021	77 357	74 862	70 703	66 544	62 385
168		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-w-p	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	28500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		86 880	84 274	82 536	80 798	78 192	73 848	69 504	65 160
169		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-w-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	28500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
170		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-w-p-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	28500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
171		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-b-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	110 510	107 195	104 985	102 774	99 459	93 934	88 408	82 883
172		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-b-p-dali	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	114 210	110 784	108 500	106 215	102 789	97 079	91 368	85 658
173		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-b	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		83 180	80 685	79 021	77 357	74 862	70 703	66 544	62 385
174		vs-ds-Hexa-D3080-342w-5k-b-p	Светильник Неха 342W, D3080 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	342	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3080*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		86 880	84 274	82 536	80 798	78 192	73 848	69 504	65 160
175		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-3k-w	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 790	24 046	23 551	23 055	22 311	21 072	19 832	18 593
176		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-3k-w-p	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 850	26 045	25 508	24 971	24 165	22 823	21 480	20 138
177		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-3k-w-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
178		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
179		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-3k-b-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
180		vs-ds-Quadro-1050x4-14w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
181		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-3k-b	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 790	24 046	23 551	23 055	22 311	21 072	19 832	18 593
182		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-3k-b-p	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 850	26 045	25 508	24 971	24 165	22 823	21 480	20 138
183		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-4k-w	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 790	24 046	23 551	23 055	22 311	21 072	19 832	18 593
184		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-4k-w-p	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 850	26 045	25 508	24 971	24 165	22 823	21 480	20 138
185		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-4k-w-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
186		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
187		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-4k-b-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
188		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
189		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-4k-b	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 790	24 046	23 551	23 055	22 311	21 072	19 832	18 593
190		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-4k-b-p	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 850	26 045	25 508	24 971	24 165	22 823	21 480	20 138

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
191		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-5k-w	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 790	24 046	23 551	23 055	22 311	21 072	19 832	18 593
192		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-5k-w-p	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 850	26 045	25 508	24 971	24 165	22 823	21 480	20 138
193		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-5k-w-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
194		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
195		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-5k-b-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 010	36 870	36 110	35 349	34 209	32 309	30 408	28 508
196		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 070	38 868	38 067	37 265	36 063	34 060	32 056	30 053
197		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-5k-b	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 790	24 046	23 551	23 055	22 311	21 072	19 832	18 593
198		vs-ds-Quadro-1050x4-144w-5k-b-p	Светильник Quadro 144W, 1050 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 850	26 045	25 508	24 971	24 165	22 823	21 480	20 138
199		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-w	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		34 180	33 155	32 471	31 787	30 762	29 053	27 344	25 635
200		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-w-p	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 690	35 589	34 856	34 122	33 021	31 187	29 352	27 518

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
201		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-w-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300
202		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183
203		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-b-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300
204		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183
205		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-b	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		34 180	33 155	32 471	31 787	30 762	29 053	27 344	25 635
206		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-3k-b-p	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 690	35 589	34 856	34 122	33 021	31 187	29 352	27 518
207		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-w	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		34 180	33 155	32 471	31 787	30 762	29 053	27 344	25 635
208		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-w-p	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 690	35 589	34 856	34 122	33 021	31 187	29 352	27 518
209		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-w-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300
210		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
211		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-b-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300
212		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183
213		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-b	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		34 180	33 155	32 471	31 787	30 762	29 053	27 344	25 635
214		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-4k-b-p	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 690	35 589	34 856	34 122	33 021	31 187	29 352	27 518
215		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-w	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		34 180	33 155	32 471	31 787	30 762	29 053	27 344	25 635
216		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-w-p	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 690	35 589	34 856	34 122	33 021	31 187	29 352	27 518
217		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-w-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300
218		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183
219		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-b-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 400	50 828	49 780	48 732	47 160	44 540	41 920	39 300
220		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 910	53 263	52 165	51 066	49 419	46 674	43 928	41 183

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
221		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-b	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		34 180	33 155	32 471	31 787	30 762	29 053	27 344	25 635
222		vs-ds-Quadro-1550x4-216w-5k-b-p	Светильник Quadro 216W, 1550 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 690	35 589	34 856	34 122	33 021	31 187	29 352	27 518
223		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-w	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	23600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		45 680	44 310	43 396	42 482	41 112	38 828	36 544	34 260
224		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-w-p	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	23600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		48 460	47 006	46 037	45 068	43 614	41 191	38 768	36 345
225		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-w-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	23600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
226		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	23600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
227		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-b-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	19600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
228		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	19600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
229		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-b	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	19600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		45 680	44 310	43 396	42 482	41 112	38 828	36 544	34 260
230		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-3k-b-p	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	3000	19600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		48 460	47 006	46 037	45 068	43 614	41 191	38 768	36 345

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
231		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-w	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	24800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		45 680	44 310	43 396	42 482	41 112	38 828	36 544	34 260
232		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-w-p	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	24800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		48 460	47 006	46 037	45 068	43 614	41 191	38 768	36 345
233		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-w-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	24800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
234		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	24800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
235		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-b-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	20400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
236		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	20400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
237		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-b	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	20400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		45 680	44 310	43 396	42 482	41 112	38 828	36 544	34 260
238		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-4k-b-p	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	4000	20400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		48 460	47 006	46 037	45 068	43 614	41 191	38 768	36 345
239		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-w	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	25200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		45 680	44 310	43 396	42 482	41 112	38 828	36 544	34 260
240		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-w-p	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	25200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		48 460	47 006	46 037	45 068	43 614	41 191	38 768	36 345

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
241		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-w-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	25200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
242		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	25200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
243		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-b-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	20800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 010	61 120	59 860	58 599	56 709	53 559	50 408	47 258
244		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	20800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 790	63 816	62 501	61 185	59 211	55 922	52 632	49 343
245		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-b	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	20800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		45 680	44 310	43 396	42 482	41 112	38 828	36 544	34 260
246		vs-ds-Quadro-2050x4-288w-5k-b-p	Светильник Quadro 288W, 2050 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	288	>80	5000	20800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		48 460	47 006	46 037	45 068	43 614	41 191	38 768	36 345
247		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-w	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	29500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		59 300	57 521	56 335	55 149	53 370	50 405	47 440	44 475
248		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-w-p	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	29500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		64 350	62 420	61 133	59 846	57 915	54 698	51 480	48 263
249		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-w-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	29500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
250		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	29500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
251		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-b-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	24500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
252		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	24500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843
253		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-b	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	24500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		59 300	57 521	56 335	55 149	53 370	50 405	47 440	44 475
254		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-3k-b-p	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	3000	24500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		64 350	62 420	61 133	59 846	57 915	54 698	51 480	48 263
255		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-w	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	31000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		59 300	57 521	56 335	55 149	53 370	50 405	47 440	44 475
256		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-w-p	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	31000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		64 350	62 420	61 133	59 846	57 915	54 698	51 480	48 263
257		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-w-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	31000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
258		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	31000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843
259		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-b-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	25500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
260		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	25500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
261		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-b	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	25500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		59 300	57 521	56 335	55 149	53 370	50 405	47 440	44 475
262		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-4k-b-p	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	4000	25500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		64 350	62 420	61 133	59 846	57 915	54 698	51 480	48 263
263		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-w	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	31500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		59 300	57 521	56 335	55 149	53 370	50 405	47 440	44 475
264		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-w-p	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	31500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		64 350	62 420	61 133	59 846	57 915	54 698	51 480	48 263
265		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-w-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	31500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
266		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	31500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843
267		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-b-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	26000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 740	88 018	86 203	84 388	81 666	77 129	72 592	68 055
268		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	26000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	95 790	92 916	91 001	89 085	86 211	81 422	76 632	71 843
269		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-b	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	26000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		59 300	57 521	56 335	55 149	53 370	50 405	47 440	44 475
270		vs-ds-Quadro-2550x4-360w-5k-b-p	Светильник Quadro 360W, 2550 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	360	>80	5000	26000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		64 350	62 420	61 133	59 846	57 915	54 698	51 480	48 263

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
271		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-w	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		69 650	67 561	66 168	64 775	62 685	59 203	55 720	52 238
272		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-w-p	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		74 680	72 440	70 946	69 452	67 212	63 478	59 744	56 010
273		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-w-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
274		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
275		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-b-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
276		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
277		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-b	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		69 650	67 561	66 168	64 775	62 685	59 203	55 720	52 238
278		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-3k-b-p	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		74 680	72 440	70 946	69 452	67 212	63 478	59 744	56 010
279		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-w	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		69 650	67 561	66 168	64 775	62 685	59 203	55 720	52 238
280		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-w-p	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		74 680	72 440	70 946	69 452	67 212	63 478	59 744	56 010

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
281		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-w-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
282		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
283		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-b-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
284		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
285		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-b	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		69 650	67 561	66 168	64 775	62 685	59 203	55 720	52 238
286		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-4k-b-p	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		74 680	72 440	70 946	69 452	67 212	63 478	59 744	56 010
287		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-w	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		69 650	67 561	66 168	64 775	62 685	59 203	55 720	52 238
288		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-w-p	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		74 680	72 440	70 946	69 452	67 212	63 478	59 744	56 010
289		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-w-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
290		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
291		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-b-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	106 090	102 907	100 786	98 664	95 481	90 177	84 872	79 568
292		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	111 120	107 786	105 564	103 342	100 008	94 452	88 896	83 340
293		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-b	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		69 650	67 561	66 168	64 775	62 685	59 203	55 720	52 238
294		vs-ds-Quadro-3050x4-432w-5k-b-p	Светильник Quadro 432W, 3050 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		74 680	72 440	70 946	69 452	67 212	63 478	59 744	56 010
295		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-w	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	41300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		79 990	77 590	75 991	74 391	71 991	67 992	63 992	59 993
296		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-w-p	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	41300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		85 460	82 896	81 187	79 478	76 914	72 641	68 368	64 095
297		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-w-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	41300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
298		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	41300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
299		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-b-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	34300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
300		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	34300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
301		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-b	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	34300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		79 990	77 590	75 991	74 391	71 991	67 992	63 992	59 993
302		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-3k-b-p	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	3000	34300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		85 460	82 896	81 187	79 478	76 914	72 641	68 368	64 095
303		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-w	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	43400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		79 990	77 590	75 991	74 391	71 991	67 992	63 992	59 993
304		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-w-p	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	43400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		85 460	82 896	81 187	79 478	76 914	72 641	68 368	64 095
305		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-w-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	43400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
306		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	43400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
307		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-b-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	35700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
308		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	35700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
309		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-b	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	35700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		79 990	77 590	75 991	74 391	71 991	67 992	63 992	59 993
310		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-4k-b-p	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	4000	35700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		85 460	82 896	81 187	79 478	76 914	72 641	68 368	64 095

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
311		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-w	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		79 990	77 590	75 991	74 391	71 991	67 992	63 992	59 993
312		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-w-p	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		85 460	82 896	81 187	79 478	76 914	72 641	68 368	64 095
313		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-w-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
314		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
315		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-b-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	36400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	124 650	120 911	118 418	115 925	112 185	105 953	99 720	93 488
316		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	36400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	130 120	126 216	123 614	121 012	117 108	110 602	104 096	97 590
317		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-b	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	36400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		79 990	77 590	75 991	74 391	71 991	67 992	63 992	59 993
318		vs-ds-Quadro-3550x4-504w-5k-b-p	Светильник Quadro 504W, 3550 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	504	>80	5000	36400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		85 460	82 896	81 187	79 478	76 914	72 641	68 368	64 095
319		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-w	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	47200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		89 990	87 290	85 491	83 691	80 991	76 492	71 992	67 493
320		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-w-p	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	47200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		95 280	92 422	90 516	88 610	85 752	80 988	76 224	71 460

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
321		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-w-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	47200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820
322		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	47200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788
323		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-b-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	39200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820
324		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	39200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788
325		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-b	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	39200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		89 990	87 290	85 491	83 691	80 991	76 492	71 992	67 493
326		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-3k-b-p	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	3000	39200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		95 280	92 422	90 516	88 610	85 752	80 988	76 224	71 460
327		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-w	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	49600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		89 990	87 290	85 491	83 691	80 991	76 492	71 992	67 493
328		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-w-p	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	49600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		95 280	92 422	90 516	88 610	85 752	80 988	76 224	71 460
329		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-w-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	49600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820
330		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	49600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
331		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-b-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	40800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820
332		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	40800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788
333		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-b	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	40800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		89 990	87 290	85 491	83 691	80 991	76 492	71 992	67 493
334		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-4k-b-p	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	4000	40800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		95 280	92 422	90 516	88 610	85 752	80 988	76 224	71 460
335		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-w	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	50400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		89 990	87 290	85 491	83 691	80 991	76 492	71 992	67 493
336		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-w-p	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	50400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		95 280	92 422	90 516	88 610	85 752	80 988	76 224	71 460
337		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-w-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	50400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820
338		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	50400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788
339		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-b-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	41600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	143 760	139 447	136 572	133 697	129 384	122 196	115 008	107 820
340		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	41600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	149 050	144 579	141 598	138 617	134 145	126 693	119 240	111 788

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
341		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-b	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	41600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		89 990	87 290	85 491	83 691	80 991	76 492	71 992	67 493
342		vs-ds-Quadro-4050x4-576w-5k-b-p	Светильник Quadro 576W, 4050 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	576	>80	5000	41600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		95 280	92 422	90 516	88 610	85 752	80 988	76 224	71 460
343		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-w	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	53100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		99 990	96 990	94 991	92 991	89 991	84 992	79 992	74 993
344		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-w-p	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	53100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		107 200	103 984	101 840	99 696	96 480	91 120	85 760	80 400
345		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-w-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	53100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
346		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	53100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
347		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-b-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
348		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
349		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-b	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		99 990	96 990	94 991	92 991	89 991	84 992	79 992	74 993
350		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-3k-b-p	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	3000	44100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		107 200	103 984	101 840	99 696	96 480	91 120	85 760	80 400

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
351		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-w	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	55800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		99 990	96 990	94 991	92 991	89 991	84 992	79 992	74 993
352		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-w-p	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	55800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		107 200	103 984	101 840	99 696	96 480	91 120	85 760	80 400
353		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-w-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	55800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
354		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	55800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
355		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-b-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	45900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
356		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	45900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
357		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-b	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	45900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		99 990	96 990	94 991	92 991	89 991	84 992	79 992	74 993
358		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-4k-b-p	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	4000	45900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		107 200	103 984	101 840	99 696	96 480	91 120	85 760	80 400
359		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-w	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	56700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		99 990	96 990	94 991	92 991	89 991	84 992	79 992	74 993
360		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-w-p	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	56700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		107 200	103 984	101 840	99 696	96 480	91 120	85 760	80 400

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
361		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-w-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	56700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
362		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	56700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
363		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-b-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	46800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	154 650	150 011	146 918	143 825	139 185	131 453	123 720	115 988
364		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	46800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	161 860	157 004	153 767	150 530	145 674	137 581	129 488	121 395
365		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-b	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	46800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		99 990	96 990	94 991	92 991	89 991	84 992	79 992	74 993
366		vs-ds-Quadro-4550x4-648w-5k-b-p	Светильник Quadro 648W, 4550 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	648	>80	5000	46800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		107 200	103 984	101 840	99 696	96 480	91 120	85 760	80 400
367		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-w	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	59000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		117 270	113 752	111 407	109 061	105 543	99 680	93 816	87 953
368		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-w-p	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	59000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		124 680	120 940	118 446	115 952	112 212	105 978	99 744	93 510
369		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-w-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	59000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
370		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	59000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
371		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-b-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	49000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
372		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	49000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670
373		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-b	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	49000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		117 270	113 752	111 407	109 061	105 543	99 680	93 816	87 953
374		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-3k-b-p	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	3000	49000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		124 680	120 940	118 446	115 952	112 212	105 978	99 744	93 510
375		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-w	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	62000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		117 270	113 752	111 407	109 061	105 543	99 680	93 816	87 953
376		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-w-p	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	62000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		124 680	120 940	118 446	115 952	112 212	105 978	99 744	93 510
377		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-w-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	62000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
378		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	62000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670
379		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-b-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	51000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
380		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	51000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.	
381		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-b	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	51000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		117 270	113 752	111 407	109 061	105 543	99 680	93 816	87 953	
382		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-4k-b-p	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	4000	51000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		124 680	120 940	118 446	115 952	112 212	105 978	99 744	93 510	
383		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-w	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	63000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		117 270	113 752	111 407	109 061	105 543	99 680	93 816	87 953	
384		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-w-p	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	63000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		124 680	120 940	118 446	115 952	112 212	105 978	99 744	93 510	
385		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-w-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	63000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali		180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
386		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	63000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali		187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670
387		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-b-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	52000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali		180 150	174 746	171 143	167 540	162 135	153 128	144 120	135 113
388		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	52000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali		187 560	181 933	178 182	174 431	168 804	159 426	150 048	140 670
389		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-b	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	52000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		117 270	113 752	111 407	109 061	105 543	99 680	93 816	87 953	
390		vs-ds-Quadro-5050x4-720w-5k-b-p	Светильник Quadro 720W, 5050 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	720	>80	5000	52000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		124 680	120 940	118 446	115 952	112 212	105 978	99 744	93 510	

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
391		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-w	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
392		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-w-p	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 990	15 510	15 191	14 871	14 391	13 592	12 792	11 993
393		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-w-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
394		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
395		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-b-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
396		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
397		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-b	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
398		vs-ds-Quadro-550x4-72w-3k-b-p	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 990	15 510	15 191	14 871	14 391	13 592	12 792	11 993
399		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-w	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
400		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-w-p	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 990	15 510	15 191	14 871	14 391	13 592	12 792	11 993

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
401		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-w-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
402		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
403		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-b-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
404		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
405		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-b	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
406		vs-ds-Quadro-550x4-72w-4k-b-p	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 990	15 510	15 191	14 871	14 391	13 592	12 792	11 993
407		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-w	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
408		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-w-p	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 990	15 510	15 191	14 871	14 391	13 592	12 792	11 993
409		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-w-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
410		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
411		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-b-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 210	20 574	20 150	19 725	19 089	18 029	16 968	15 908
412		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 210	23 484	23 000	22 515	21 789	20 579	19 368	18 158
413		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-b	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
414		vs-ds-Quadro-550x4-72w-5k-b-p	Светильник Quadro 72W, 550 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 990	15 510	15 191	14 871	14 391	13 592	12 792	11 993
415		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-w	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	70800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		122 380	118 709	116 261	113 813	110 142	104 023	97 904	91 785
416		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-w-p	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	70800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		129 860	125 964	123 367	120 770	116 874	110 381	103 888	97 395
417		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-w-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	70800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
418		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-w-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	70800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
419		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-b-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	58800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
420		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-b-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	58800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.	
421		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-b	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	58800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		122 380	118 709	116 261	113 813	110 142	104 023	97 904	91 785	
422		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-3k-b-p	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	3000	58800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		129 860	125 964	123 367	120 770	116 874	110 381	103 888	97 395	
423		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-w	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	74400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		122 380	118 709	116 261	113 813	110 142	104 023	97 904	91 785	
424		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-w-p	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	74400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		129 860	125 964	123 367	120 770	116 874	110 381	103 888	97 395	
425		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-w-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	74400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali		195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
426		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-w-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	74400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali		202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
427		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-b-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	61200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali		195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
428		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-b-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	61200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali		202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
429		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-b	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	61200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		122 380	118 709	116 261	113 813	110 142	104 023	97 904	91 785	
430		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-4k-b-p	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	4000	61200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		129 860	125 964	123 367	120 770	116 874	110 381	103 888	97 395	

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
431		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-w	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	75600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		122 380	118 709	116 261	113 813	110 142	104 023	97 904	91 785
432		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-w-p	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	75600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		129 860	125 964	123 367	120 770	116 874	110 381	103 888	97 395
433		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-w-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	75600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
434		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-w-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	75600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
435		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-b-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	62400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	195 260	189 402	185 497	181 592	175 734	165 971	156 208	146 445
436		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-b-p-dali	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	62400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	202 740	196 658	192 603	188 548	182 466	172 329	162 192	152 055
437		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-b	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	62400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		122 380	118 709	116 261	113 813	110 142	104 023	97 904	91 785
438		vs-ds-Quadro-6050x4-864w-5k-b-p	Светильник Quadro 864W, 6050 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	864	>80	5000	62400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		129 860	125 964	123 367	120 770	116 874	110 381	103 888	97 395
439		vs-ds-Round-D1000-135w-3k-w	Светильник Round 135W, D1000 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
440		vs-ds-Round-D1000-135w-3k-w-p	Светильник Round 135W, D1000 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		39 990	38 790	37 991	37 191	35 991	33 992	31 992	29 993

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
441		vs-ds-Round-D1000-135-w-3k-b	Светильник Round 135W, D1000 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
442		vs-ds-Round-D1000-135-w-3k-b-p	Светильник Round 135W, D1000 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		39 990	38 790	37 991	37 191	35 991	33 992	31 992	29 993
443		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-w	Светильник Round 135W, D1000 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
444		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-w-p	Светильник Round 135W, D1000 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		39 990	38 790	37 991	37 191	35 991	33 992	31 992	29 993
445		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-b	Светильник Round 135W, D1000 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
446		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-b-p	Светильник Round 135W, D1000 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		39 990	38 790	37 991	37 191	35 991	33 992	31 992	29 993
447		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-w	Светильник Round 135W, D1000 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
448		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-w-p	Светильник Round 135W, D1000 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		39 990	38 790	37 991	37 191	35 991	33 992	31 992	29 993
449		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-b	Светильник Round 135W, D1000 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
450		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-b-p	Светильник Round 135W, D1000 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		39 990	38 790	37 991	37 191	35 991	33 992	31 992	29 993

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
451		vs-ds-Round-D1000-135-w-3k-w-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491
452		vs-ds-Round-D1000-135-w-3k-w-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
453		vs-ds-Round-D1000-135-w-3k-b-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491
454		vs-ds-Round-D1000-135-w-3k-b-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
455		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-w-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491
456		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-w-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
457		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-b-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491
458		vs-ds-Round-D1000-135-w-4k-b-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	4000	14040	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
459		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-w-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491
460		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-w-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
461		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-b-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 655	51 075	50 022	48 969	47 390	44 757	42 124	39 491
462		vs-ds-Round-D1000-135-w-5k-b-p-dali	Светильник Round 135Вт, D1000 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	135	>80	5000	14350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	53 655	52 045	50 972	49 899	48 290	45 607	42 924	40 241
463		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-w	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		56 750	55 048	53 913	52 778	51 075	48 238	45 400	42 563
464		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-w-p	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		58 080	56 338	55 176	54 014	52 272	49 368	46 464	43 560
465		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-b	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		56 750	55 048	53 913	52 778	51 075	48 238	45 400	42 563
466		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-b-p	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		58 080	56 338	55 176	54 014	52 272	49 368	46 464	43 560
467		vs-ds-Round-D1200-187-w-4k-w	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		56 750	55 048	53 913	52 778	51 075	48 238	45 400	42 563
468		vs-ds-Round-D1200-187-w-4k-w-p	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		58 080	56 338	55 176	54 014	52 272	49 368	46 464	43 560
469		vs-ds-Round-D1200-187-w-4k-b	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		56 750	55 048	53 913	52 778	51 075	48 238	45 400	42 563
470		vs-ds-Round-D1200-187-w-4k-b-p	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		58 080	56 338	55 176	54 014	52 272	49 368	46 464	43 560

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
471		vs-ds-Round-D1200-187-w-5k-w	Светильник Round 187W, D1200 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		56 750	55 048	53 913	52 778	51 075	48 238	45 400	42 563
472		vs-ds-Round-D1200-187-w-5k-w-p	Светильник Round 187W, D1200 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		58 080	56 338	55 176	54 014	52 272	49 368	46 464	43 560
473		vs-ds-Round-D1200-187-w-5k-b	Светильник Round 187W, D1200 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		56 750	55 048	53 913	52 778	51 075	48 238	45 400	42 563
474		vs-ds-Round-D1200-187-w-5k-b-p	Светильник Round 187W, D1200 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		58 080	56 338	55 176	54 014	52 272	49 368	46 464	43 560
475		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-w-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
476		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-w-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
477		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-b-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
478		vs-ds-Round-D1200-187-w-3k-b-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	3000	18550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
479		vs-ds-Round-D1200-187-w-4k-w-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
480		vs-ds-Round-D1200-187-w-4k-w-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
481		vs-ds-Round-D1200-187w-4k-b-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
482		vs-ds-Round-D1200-187w-4k-b-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	4000	19300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
483		vs-ds-Round-D1200-187w-5k-w-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
484		vs-ds-Round-D1200-187w-5k-w-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
485		vs-ds-Round-D1200-187w-5k-b-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	74 970	72 721	71 222	69 722	67 473	63 725	59 976	56 228
486		vs-ds-Round-D1200-187w-5k-b-p-dali	Светильник Round 187Вт, D1200 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	187	>80	5000	19700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	76 300	74 011	72 485	70 959	68 670	64 855	61 040	57 225
487		vs-ds-Round-D1200-30w-3k-w	Светильник Round 30W, D450 мм, 3000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
488		vs-ds-Round-D450-30w-3k-w-p	Светильник Round 30W, D450 мм, 3000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
489		vs-ds-Round-D450-30w-3k-b	Светильник Round 30W, D450 мм, 3000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
490		vs-ds-Round-D450-30w-3k-b-p	Светильник Round 30W, D450 мм, 3000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ



№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
491		vs-ds-Round-D450-30w-4k-w	Светильник Round 30W, D450 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
492		vs-ds-Round-D450-30w-4k-w-p	Светильник Round 30W, D450 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
493		vs-ds-Round-D450-30w-4k-b	Светильник Round 30W, D450 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
494		vs-ds-Round-D450-30w-4k-b-p	Светильник Round 30W, D450 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
495		vs-ds-Round-D450-30w-5k-w	Светильник Round 30W, D450 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
496		vs-ds-Round-D450-30w-5k-w-p	Светильник Round 30W, D450 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
497		vs-ds-Round-D450-30w-5k-b	Светильник Round 30W, D450 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 990	12 600	12 341	12 081	11 691	11 042	10 392	9 743
498		vs-ds-Round-D450-30w-5k-b-p	Светильник Round 30W, D450 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
499		vs-ds-Round-D450-30w-3k-w-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
500		vs-ds-Round-D450-30w-3k-w-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
501		vs-ds-Round-D450-30w-3k-b-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
502		vs-ds-Round-D450-30w-3k-b-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 3000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	3000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
503		vs-ds-Round-D450-30w-4k-w-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
504		vs-ds-Round-D450-30w-4k-w-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
505		vs-ds-Round-D450-30w-4k-b-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
506		vs-ds-Round-D450-30w-4k-b-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
507		vs-ds-Round-D450-30w-5k-w-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
508		vs-ds-Round-D450-30w-5k-w-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325
509		vs-ds-Round-D450-30w-5k-b-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	17 100	16 587	16 245	15 903	15 390	14 535	13 680	12 825
510		vs-ds-Round-D450-30w-5k-b-p-dali	Светильник Round 30Вт, D450 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	30	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	450*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 100	18 527	18 145	17 763	17 190	16 235	15 280	14 325

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
511		vs-ds-Round-D600-55w-3k-w	Светильник Round 55W, D600 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
512		vs-ds-Round-D600-55w-3k-w-p	Светильник Round 55W, D600 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
513		vs-ds-Round-D600-55w-3k-b	Светильник Round 55W, D600 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
514		vs-ds-Round-D600-55w-3k-b-p	Светильник Round 55W, D600 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
515		vs-ds-Round-D600-55w-4k-w	Светильник Round 55W, D600 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
516		vs-ds-Round-D600-55w-4k-w-p	Светильник Round 55W, D600 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
517		vs-ds-Round-D600-55w-4k-b	Светильник Round 55W, D600 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
518		vs-ds-Round-D600-55w-4k-b-p	Светильник Round 55W, D600 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
519		vs-ds-Round-D600-55w-5k-w	Светильник Round 55W, D600 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
520		vs-ds-Round-D600-55w-5k-w-p	Светильник Round 55W, D600 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
521		vs-ds-Round-D600-55w-5k-b	Светильник Round 55W, D600 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
522		vs-ds-Round-D600-55w-5k-b-p	Светильник Round 55W, D600 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
523		vs-ds-Round-D600-55w-3k-w-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
524		vs-ds-Round-D600-55w-3k-w-p-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
525		vs-ds-Round-D600-55w-3k-b-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
526		vs-ds-Round-D600-55w-3k-b-p-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	3000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
527		vs-ds-Round-D600-55w-4k-w-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
528		vs-ds-Round-D600-55w-4k-w-p-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
529		vs-ds-Round-D600-55w-4k-b-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
530		vs-ds-Round-D600-55w-4k-b-p-dali	Светильник Round 55Вт, D600 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
531		vs-ds-Round-D600-55w-5k-w-dali	Светильник Round 558т, D600 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
532		vs-ds-Round-D600-55w-5k-w-p-dali	Светильник Round 558т, D600 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
533		vs-ds-Round-D600-55w-5k-b-dali	Светильник Round 558т, D600 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 545	22 839	22 368	21 897	21 191	20 013	18 836	17 659
534		vs-ds-Round-D600-55w-5k-b-p-dali	Светильник Round 558т, D600 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	55	>80	5000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 545	23 809	23 318	22 827	22 091	20 863	19 636	18 409
535		vs-ds-Round-D800-90w-3k-w	Светильник Round 90W, D800 мм, 3000К, белый, накладной, IP 42	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		31 860	30 904	30 267	29 630	28 674	27 081	25 488	23 895
536		vs-ds-Round-D800-90w-3k-w-p	Светильник Round 90W, D800 мм, 3000К, белый, подвесной, IP 42	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		32 860	31 874	31 217	30 560	29 574	27 931	26 288	24 645
537		vs-ds-Round-D800-90w-3k-b	Светильник Round 90W, D800 мм, 3000К, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		31 860	30 904	30 267	29 630	28 674	27 081	25 488	23 895
538		vs-ds-Round-D800-90w-3k-b-p	Светильник Round 90W, D800 мм, 3000К, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		32 860	31 874	31 217	30 560	29 574	27 931	26 288	24 645
539		vs-ds-Round-D800-90w-4k-w	Светильник Round 90W, D800 мм, 4000К, белый, накладной, IP 42	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		31 860	30 904	30 267	29 630	28 674	27 081	25 488	23 895
540		vs-ds-Round-D800-90w-4k-w-p	Светильник Round 90W, D800 мм, 4000К, белый, подвесной, IP 42	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		32 860	31 874	31 217	30 560	29 574	27 931	26 288	24 645

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
541		vs-ds-Round-D800-90w-4k-b	Светильник Round 90W, D800 мм, 4000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		31 860	30 904	30 267	29 630	28 674	27 081	25 488	23 895
542		vs-ds-Round-D800-90w-4k-b-p	Светильник Round 90W, D800 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		32 860	31 874	31 217	30 560	29 574	27 931	26 288	24 645
543		vs-ds-Round-D800-90w-5k-w	Светильник Round 90W, D800 мм, 5000K, белый, накладной, IP 42	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		31 860	30 904	30 267	29 630	28 674	27 081	25 488	23 895
544		vs-ds-Round-D800-90w-5k-w-p	Светильник Round 90W, D800 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 42	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		32 860	31 874	31 217	30 560	29 574	27 931	26 288	24 645
545		vs-ds-Round-D800-90w-5k-b	Светильник Round 90W, D800 мм, 5000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		31 860	30 904	30 267	29 630	28 674	27 081	25 488	23 895
546		vs-ds-Round-D800-90w-5k-b-p	Светильник Round 90W, D800 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		32 860	31 874	31 217	30 560	29 574	27 931	26 288	24 645
547		vs-ds-Round-D800-90w-3k-w-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
548		vs-ds-Round-D800-90w-3k-w-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
549		vs-ds-Round-D800-90w-3k-b-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
550		vs-ds-Round-D800-90w-3k-b-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
551		vs-ds-Round-D800-90w-4k-w-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
552		vs-ds-Round-D800-90w-4k-w-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
553		vs-ds-Round-D800-90w-4k-b-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
554		vs-ds-Round-D800-90w-4k-b-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	9360	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
555		vs-ds-Round-D800-90w-5k-w-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
556		vs-ds-Round-D800-90w-5k-w-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
557		vs-ds-Round-D800-90w-5k-b-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 970	39 741	38 922	38 102	36 873	34 825	32 776	30 728
558		vs-ds-Round-D800-90w-5k-b-p-dali	Светильник Round 90Вт, D800 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	9550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 970	40 711	39 872	39 032	37 773	35 675	33 576	31 478
559		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-w	Светильник Snake 108Вт, 1050 мм*3, 3000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 750	16 248	15 913	15 578	15 075	14 238	13 400	12 563
560		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-w-p	Светильник Snake 108Вт, 1050 мм*3, 3000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 520	17 964	17 594	17 224	16 668	15 742	14 816	13 890

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
561		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-w-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395
562		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723
563		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-b-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395
564		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723
565		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-b	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 750	16 248	15 913	15 578	15 075	14 238	13 400	12 563
566		vs-ds-Snake-1050x3-108w-3k-b-p	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 520	17 964	17 594	17 224	16 668	15 742	14 816	13 890
567		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-w	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 750	16 248	15 913	15 578	15 075	14 238	13 400	12 563
568		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-w-p	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 520	17 964	17 594	17 224	16 668	15 742	14 816	13 890
569		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-w-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395
570		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
571		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-b-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395
572		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723
573		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-b	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 750	16 248	15 913	15 578	15 075	14 238	13 400	12 563
574		vs-ds-Snake-1050x3-108w-4k-b-p	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 520	17 964	17 594	17 224	16 668	15 742	14 816	13 890
575		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-w	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 750	16 248	15 913	15 578	15 075	14 238	13 400	12 563
576		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-w-p	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 520	17 964	17 594	17 224	16 668	15 742	14 816	13 890
577		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-w-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395
578		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723
579		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-b-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 860	25 084	24 567	24 050	23 274	21 981	20 688	19 395
580		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 630	26 801	26 249	25 696	24 867	23 486	22 104	20 723

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
581		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-b	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 750	16 248	15 913	15 578	15 075	14 238	13 400	12 563
582		vs-ds-Snake-1050x3-108w-5k-b-p	Светильник Snake 108W, 1050 мм*3, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 520	17 964	17 594	17 224	16 668	15 742	14 816	13 890
583		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-w	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
584		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-w-p	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		20 360	19 749	19 342	18 935	18 324	17 306	16 288	15 270
585		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-w-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
586		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
587		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-b-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
588		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
589		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-b	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
590		vs-ds-Snake-550x6-108w-3k-b-p	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		20 360	19 749	19 342	18 935	18 324	17 306	16 288	15 270

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
591		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-w	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
592		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-w-p	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		20 360	19 749	19 342	18 935	18 324	17 306	16 288	15 270
593		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-w-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
594		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
595		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-b-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
596		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
597		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-b	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
598		vs-ds-Snake-550x6-108w-4k-b-p	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		20 360	19 749	19 342	18 935	18 324	17 306	16 288	15 270
599		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-w	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
600		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-w-p	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		20 360	19 749	19 342	18 935	18 324	17 306	16 288	15 270

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
601		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-w-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
602		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
603		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-b-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 070	26 258	25 717	25 175	24 363	23 010	21 656	20 303
604		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 470	28 586	27 997	27 407	26 523	25 050	23 576	22 103
605		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-b	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 960	17 421	17 062	16 703	16 164	15 266	14 368	13 470
606		vs-ds-Snake-550x6-108w-5k-b-p	Светильник Snake 108W, 550 мм*6, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		20 360	19 749	19 342	18 935	18 324	17 306	16 288	15 270
607		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-w	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 170	20 535	20 112	19 688	19 053	17 995	16 936	15 878
608		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-w-p	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 580	22 873	22 401	21 929	21 222	20 043	18 864	17 685
609		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-w-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
610		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
611		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-b-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
612		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266
613		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-b	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 170	20 535	20 112	19 688	19 053	17 995	16 936	15 878
614		vs-ds-Snake-550x7-126w-3k-b-p	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 580	22 873	22 401	21 929	21 222	20 043	18 864	17 685
615		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-w	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 170	20 535	20 112	19 688	19 053	17 995	16 936	15 878
616		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-w-p	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 580	22 873	22 401	21 929	21 222	20 043	18 864	17 685
617		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-w-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
618		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266
619		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-b-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
620		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
621		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-b	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 170	20 535	20 112	19 688	19 053	17 995	16 936	15 878
622		vs-ds-Snake-550x7-126w-4k-b-p	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 580	22 873	22 401	21 929	21 222	20 043	18 864	17 685
623		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-w	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 170	20 535	20 112	19 688	19 053	17 995	16 936	15 878
624		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-w-p	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 580	22 873	22 401	21 929	21 222	20 043	18 864	17 685
625		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-w-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
626		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266
627		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-b-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 945	32 927	32 248	31 569	30 551	28 853	27 156	25 459
628		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 355	35 264	34 537	33 810	32 720	30 902	29 084	27 266
629		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-b	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 170	20 535	20 112	19 688	19 053	17 995	16 936	15 878
630		vs-ds-Snake-550x7-126w-5k-b-p	Светильник Snake 126W, 550 мм*7, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 580	22 873	22 401	21 929	21 222	20 043	18 864	17 685

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
631		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-3k-w	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		22 460	21 786	21 337	20 888	20 214	19 091	17 968	16 845
632		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-3k-w-p	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 880	24 134	23 636	23 138	22 392	21 148	19 904	18 660
633		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-3k-w-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
634		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
635		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-3k-b-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
636		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
637		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-3k-b	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		22 460	21 786	21 337	20 888	20 214	19 091	17 968	16 845
638		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-3k-b-p	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 880	24 134	23 636	23 138	22 392	21 148	19 904	18 660
639		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-4k-w	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		22 460	21 786	21 337	20 888	20 214	19 091	17 968	16 845
640		vs-ds-Snake-1050x4-144-w-4k-w-p	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 880	24 134	23 636	23 138	22 392	21 148	19 904	18 660

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
641		vs-ds-Snake-1050x4-144w-4k-w-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
642		vs-ds-Snake-1050x4-144w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
643		vs-ds-Snake-1050x4-144w-4k-b-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
644		vs-ds-Snake-1050x4-144w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
645		vs-ds-Snake-1050x4-144w-4k-b	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		22 460	21 786	21 337	20 888	20 214	19 091	17 968	16 845
646		vs-ds-Snake-1050x4-144w-4k-b-p	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 880	24 134	23 636	23 138	22 392	21 148	19 904	18 660
647		vs-ds-Snake-1050x4-144w-5k-w	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		22 460	21 786	21 337	20 888	20 214	19 091	17 968	16 845
648		vs-ds-Snake-1050x4-144w-5k-w-p	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 880	24 134	23 636	23 138	22 392	21 148	19 904	18 660
649		vs-ds-Snake-1050x4-144w-5k-w-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
650		vs-ds-Snake-1050x4-144w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм *4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
651		vs-ds-Snake-1050x4-144w-5k-b-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 900	37 733	36 955	36 177	35 010	33 065	31 120	29 175
652		vs-ds-Snake-1050x4-144w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 144W, 1050мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	41 320	40 080	39 254	38 428	37 188	35 122	33 056	30 990
653		vs-ds-Snake-1050x4-144w-5k-b	Светильник Snake 144W, 1050мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		22 460	21 786	21 337	20 888	20 214	19 091	17 968	16 845
654		vs-ds-Snake-1050x4-144w-5k-b-p	Светильник Snake 144W, 1050мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 880	24 134	23 636	23 138	22 392	21 148	19 904	18 660
655		vs-ds-Snake-1050x5-180w-3k-w	Светильник Snake 180W, 1050мм*5, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		30 250	29 343	28 738	28 133	27 225	25 713	24 200	22 688
656		vs-ds-Snake-1050x5-180w-3k-w-p	Светильник Snake 180W, 1050мм*5, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 260	32 262	31 597	30 932	29 934	28 271	26 608	24 945
657		vs-ds-Snake-1050x5-180w-3k-w-dali	Светильник Snake 180W, 1050мм*5, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
658		vs-ds-Snake-1050x5-180w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050мм*5, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
659		vs-ds-Snake-1050x5-180w-3k-b-dali	Светильник Snake 180W, 1050мм*5, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
660		vs-ds-Snake-1050x5-180w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050мм*5, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
661		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-3k-b	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		30 250	29 343	28 738	28 133	27 225	25 713	24 200	22 688
662		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-3k-b-p	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 260	32 262	31 597	30 932	29 934	28 271	26 608	24 945
663		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-4k-w	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		30 250	29 343	28 738	28 133	27 225	25 713	24 200	22 688
664		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-4k-w-p	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 260	32 262	31 597	30 932	29 934	28 271	26 608	24 945
665		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-4k-w-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
666		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
667		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-4k-b-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
668		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
669		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-4k-b	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		30 250	29 343	28 738	28 133	27 225	25 713	24 200	22 688
670		vs-ds-Snake-1050x5-180-w-4k-b-p	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 260	32 262	31 597	30 932	29 934	28 271	26 608	24 945

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
671		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-w	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		30 250	29 343	28 738	28 133	27 225	25 713	24 200	22 688
672		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-w-p	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 260	32 262	31 597	30 932	29 934	28 271	26 608	24 945
673		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-w-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
674		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
675		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-b-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 580	46 153	45 201	44 249	42 822	40 443	38 064	35 685
676		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	50 590	49 072	48 061	47 049	45 531	43 002	40 472	37 943
677		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-b	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		30 250	29 343	28 738	28 133	27 225	25 713	24 200	22 688
678		vs-ds-Snake-1050x5-180w-5k-b-p	Светильник Snake 180W, 1050 мм*5, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 260	32 262	31 597	30 932	29 934	28 271	26 608	24 945
679		vs-ds-Snake-1050x6-216w-3k-w	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 480	32 476	31 806	31 136	30 132	28 458	26 784	25 110
680		vs-ds-Snake-1050x6-216w-3k-w-p	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
681		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-3k-w-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775
682		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408
683		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-3k-b-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775
684		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408
685		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-3k-b	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 480	32 476	31 806	31 136	30 132	28 458	26 784	25 110
686		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-3k-b-p	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
687		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-4k-w	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 480	32 476	31 806	31 136	30 132	28 458	26 784	25 110
688		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-4k-w-p	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
689		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-4k-w-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775
690		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
691		vs-ds-Snake-1050x6-216w-4k-b-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775
692		vs-ds-Snake-1050x6-216w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408
693		vs-ds-Snake-1050x6-216w-4k-b	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 480	32 476	31 806	31 136	30 132	28 458	26 784	25 110
694		vs-ds-Snake-1050x6-216w-4k-b-p	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
695		vs-ds-Snake-1050x6-216w-5k-w	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 480	32 476	31 806	31 136	30 132	28 458	26 784	25 110
696		vs-ds-Snake-1050x6-216w-5k-w-p	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
697		vs-ds-Snake-1050x6-216w-5k-w-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775
698		vs-ds-Snake-1050x6-216w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408
699		vs-ds-Snake-1050x6-216w-5k-b-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	51 700	50 149	49 115	48 081	46 530	43 945	41 360	38 775
700		vs-ds-Snake-1050x6-216w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	55 210	53 554	52 450	51 345	49 689	46 929	44 168	41 408

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
701		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-5k-b	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 480	32 476	31 806	31 136	30 132	28 458	26 784	25 110
702		vs-ds-Snake-1050x6-216-w-5k-b-p	Светильник Snake 216W, 1050 мм*6, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
703		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-w	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	20700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
704		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-w-p	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	20700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		41 340	40 100	39 273	38 446	37 206	35 139	33 072	31 005
705		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-w-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	20700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
706		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	20700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
707		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-b-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	17200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
708		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	17200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
709		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-b	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	17200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
710		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-3k-b-p	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	3000	17200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		41 340	40 100	39 273	38 446	37 206	35 139	33 072	31 005

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
711		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-w	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
712		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-w-p	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		41 340	40 100	39 273	38 446	37 206	35 139	33 072	31 005
713		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-w-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
714		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	21700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
715		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-b-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	17900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
716		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	17900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
717		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-b	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	17900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
718		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-4k-b-p	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	4000	17900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		41 340	40 100	39 273	38 446	37 206	35 139	33 072	31 005
719		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-5k-w	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
720		vs-ds-Snake-1050x7-252-w-5k-w-p	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		41 340	40 100	39 273	38 446	37 206	35 139	33 072	31 005

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
721		vs-ds-Snake-1050x7-252w-5k-w-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
722		vs-ds-Snake-1050x7-252w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	22100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
723		vs-ds-Snake-1050x7-252w-5k-b-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	18200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	59 320	57 540	56 354	55 168	53 388	50 422	47 456	44 490
724		vs-ds-Snake-1050x7-252w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	18200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	63 670	61 760	60 487	59 213	57 303	54 120	50 936	47 753
725		vs-ds-Snake-1050x7-252w-5k-b	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	18200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		36 990	35 880	35 141	34 401	33 291	31 442	29 592	27 743
726		vs-ds-Snake-1050x7-252w-5k-b-p	Светильник Snake 252W, 1050 мм*7, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	252	>80	5000	18200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		41 340	40 100	39 273	38 446	37 206	35 139	33 072	31 005
727		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-w	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
728		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-w-p	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 590	8 332	8 161	7 989	7 731	7 302	6 872	6 443
729		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-w-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
730		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
731		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-b-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
732		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
733		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-b	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
734		vs-ds-Snake-550x2-36w-3k-b-p	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 590	8 332	8 161	7 989	7 731	7 302	6 872	6 443
735		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-w	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
736		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-w-p	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 590	8 332	8 161	7 989	7 731	7 302	6 872	6 443
737		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-w-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
738		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
739		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-b-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
740		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
741		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-b	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
742		vs-ds-Snake-550x2-36w-4k-b-p	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 590	8 332	8 161	7 989	7 731	7 302	6 872	6 443
743		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-w	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
744		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-w-p	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 590	8 332	8 161	7 989	7 731	7 302	6 872	6 443
745		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-w-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
746		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
747		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-b-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
748		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 700	12 319	12 065	11 811	11 430	10 795	10 160	9 525
749		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-b	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
750		vs-ds-Snake-550x2-36w-5k-b-p	Светильник Snake 36W, 550 мм*2, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 590	8 332	8 161	7 989	7 731	7 302	6 872	6 443

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
751		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-w	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		9 490	9 205	9 016	8 826	8 541	8 067	7 592	7 118
752		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-w-p	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
753		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-w-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
754		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
755		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-b-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
756		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
757		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-b	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		9 490	9 205	9 016	8 826	8 541	8 067	7 592	7 118
758		vs-ds-Snake-550x3-54w-3k-b-p	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
759		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-w	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		9 490	9 205	9 016	8 826	8 541	8 067	7 592	7 118
760		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-w-p	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
761		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-w-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
762		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
763		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-b-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
764		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
765		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-b	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		9 490	9 205	9 016	8 826	8 541	8 067	7 592	7 118
766		vs-ds-Snake-550x3-54w-4k-b-p	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
767		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-w	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		9 490	9 205	9 016	8 826	8 541	8 067	7 592	7 118
768		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-w-p	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
769		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-w-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
770		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
771		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-b-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 045	13 624	13 343	13 062	12 641	11 938	11 236	10 534
772		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 845	15 370	15 053	14 736	14 261	13 468	12 676	11 884
773		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-b	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		9 490	9 205	9 016	8 826	8 541	8 067	7 592	7 118
774		vs-ds-Snake-550x3-54w-5k-b-p	Светильник Snake 54W, 550 мм*3, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
775		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-w	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
776		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-w-p	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 550	13 144	12 873	12 602	12 195	11 518	10 840	10 163
777		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-w-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
778		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
779		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-b-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
780		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
781		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-b	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
782		vs-ds-Snake-1050x2-72w-3k-b-p	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 550	13 144	12 873	12 602	12 195	11 518	10 840	10 163
783		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-w	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
784		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-w-p	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 550	13 144	12 873	12 602	12 195	11 518	10 840	10 163
785		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-w-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
786		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
787		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-b-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
788		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
789		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-b	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
790		vs-ds-Snake-1050x2-72w-4k-b-p	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 550	13 144	12 873	12 602	12 195	11 518	10 840	10 163

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
791		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-w	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
792		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-w-p	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 550	13 144	12 873	12 602	12 195	11 518	10 840	10 163
793		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-w-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
794		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
795		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-b-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 980	19 381	18 981	18 581	17 982	16 983	15 984	14 985
796		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 770	21 117	20 682	20 246	19 593	18 505	17 416	16 328
797		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-b	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 760	11 407	11 172	10 937	10 584	9 996	9 408	8 820
798		vs-ds-Snake-1050x2-72w-5k-b-p	Светильник Snake 72W, 1050 мм*2, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 550	13 144	12 873	12 602	12 195	11 518	10 840	10 163
799		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-w	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 580	12 203	11 951	11 699	11 322	10 693	10 064	9 435
800		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-w-p	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
801		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-w-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
802		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385
803		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-b-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
804		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385
805		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-b	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 580	12 203	11 951	11 699	11 322	10 693	10 064	9 435
806		vs-ds-Snake-550x4-72w-3k-b-p	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
807		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-w	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 580	12 203	11 951	11 699	11 322	10 693	10 064	9 435
808		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-w-p	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
809		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-w-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
810		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
811		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-b-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
812		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385
813		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-b	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 580	12 203	11 951	11 699	11 322	10 693	10 064	9 435
814		vs-ds-Snake-550x4-72w-4k-b-p	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
815		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-w	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 580	12 203	11 951	11 699	11 322	10 693	10 064	9 435
816		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-w-p	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
817		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-w-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
818		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385
819		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-b-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	20 800	20 176	19 760	19 344	18 720	17 680	16 640	15 600
820		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 180	22 485	22 021	21 557	20 862	19 703	18 544	17 385

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
821		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-b	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 580	12 203	11 951	11 699	11 322	10 693	10 064	9 435
822		vs-ds-Snake-550x4-72w-5k-b-p	Светильник Snake 72W, 550 мм*4, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1550x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
823		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-w	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
824		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-w-p	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 140	16 626	16 283	15 940	15 426	14 569	13 712	12 855
825		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-w-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
826		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-w-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
827		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-b-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
828		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-b-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
829		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-b	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
830		vs-ds-Snake-550x5-90w-3k-b-p	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 140	16 626	16 283	15 940	15 426	14 569	13 712	12 855

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
831		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-w	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
832		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-w-p	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 140	16 626	16 283	15 940	15 426	14 569	13 712	12 855
833		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-w-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
834		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-w-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
835		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-b-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
836		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-b-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
837		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-b	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
838		vs-ds-Snake-550x5-90w-4k-b-p	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 140	16 626	16 283	15 940	15 426	14 569	13 712	12 855
839		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-w	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
840		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-w-p	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 140	16 626	16 283	15 940	15 426	14 569	13 712	12 855

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
841		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-w-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
842		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-w-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
843		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-b-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 995	23 275	22 795	22 315	21 596	20 396	19 196	17 996
844		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-b-p-dali	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 805	25 031	24 515	23 999	23 225	21 934	20 644	19 354
845		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-b	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 330	14 870	14 564	14 257	13 797	13 031	12 264	11 498
846		vs-ds-Snake-550x5-90w-5k-b-p	Светильник Snake 90W, 550 мм*5, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2050x4*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 140	16 626	16 283	15 940	15 426	14 569	13 712	12 855
847		vs-ds-Trio-1100x3-108w-3k-w	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 990	17 450	17 091	16 731	16 191	15 292	14 392	13 493
848		vs-ds-Trio-1100x3-108w-3k-w-p	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
849		vs-ds-Trio-1100x3-108w-3k-w-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
850		vs-ds-Trio-1100x3-108w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru




МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
851		vs-ds-Trio-1 100x3-108w -3k-b-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
852		vs-ds-Trio-1 100x3-108w -3k-b-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
853		vs-ds-Trio-1 100x3-108w -3k-b	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 990	17 450	17 091	16 731	16 191	15 292	14 392	13 493
854		vs-ds-Trio-1 100x3-108w -3k-b-p	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
855		vs-ds-Trio-1 100x3-108w -4k-w	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 990	17 450	17 091	16 731	16 191	15 292	14 392	13 493
856		vs-ds-Trio-1 100x3-108w -4k-w-p	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
857		vs-ds-Trio-1 100x3-108w -4k-w-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
858		vs-ds-Trio-1 100x3-108w -4k-w-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
859		vs-ds-Trio-1 100x3-108w -4k-b-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
860		vs-ds-Trio-1 100x3-108w -4k-b-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
861		vs-ds-Trio-1 100x3-108w-4k-b	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 990	17 450	17 091	16 731	16 191	15 292	14 392	13 493
862		vs-ds-Trio-1 100x3-108w-4k-b-p	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
863		vs-ds-Trio-1 100x3-108w-5k-w	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 990	17 450	17 091	16 731	16 191	15 292	14 392	13 493
864		vs-ds-Trio-1 100x3-108w-5k-w-p	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
865		vs-ds-Trio-1 100x3-108w-5k-w-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
866		vs-ds-Trio-1 100x3-108w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
867		vs-ds-Trio-1 100x3-108w-5k-b-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 100	26 287	25 745	25 203	24 390	23 035	21 680	20 325
868		vs-ds-Trio-1 100x3-108w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 100	28 227	27 645	27 063	26 190	24 735	23 280	21 825
869		vs-ds-Trio-1 100x3-108w-5k-b	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 990	17 450	17 091	16 731	16 191	15 292	14 392	13 493
870		vs-ds-Trio-1 100x3-108w-5k-b-p	Светильник Trio 108W, 1100 мм*3, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru







МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
871		vs-ds-Trio-1600x3-162w-3k-w	Светильник Trio 162W, 1600 мм³, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 760	24 017	23 522	23 027	22 284	21 046	19 808	18 570
872		vs-ds-Trio-1600x3-162w-3k-w-p	Светильник Trio 162W, 1600 мм³, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 560	25 763	25 232	24 701	23 904	22 576	21 248	19 920
873		vs-ds-Trio-1600x3-162w-3k-w-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
874		vs-ds-Trio-1600x3-162w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
875		vs-ds-Trio-1600x3-162w-3k-b-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
876		vs-ds-Trio-1600x3-162w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
877		vs-ds-Trio-1600x3-162w-3k-b	Светильник Trio 162W, 1600 мм³, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 760	24 017	23 522	23 027	22 284	21 046	19 808	18 570
878		vs-ds-Trio-1600x3-162w-3k-b-p	Светильник Trio 162W, 1600 мм³, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 560	25 763	25 232	24 701	23 904	22 576	21 248	19 920
879		vs-ds-Trio-1600x3-162w-4k-w	Светильник Trio 162W, 1600 мм³, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 760	24 017	23 522	23 027	22 284	21 046	19 808	18 570
880		vs-ds-Trio-1600x3-162w-4k-w-p	Светильник Trio 162W, 1600 мм³, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 560	25 763	25 232	24 701	23 904	22 576	21 248	19 920

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru





МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
881		vs-ds-Trio-1 600x3-162w -4k-w-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
882		vs-ds-Trio-1 600x3-162w -4k-w-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
883		vs-ds-Trio-1 600x3-162w -4k-b-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
884		vs-ds-Trio-1 600x3-162w -4k-b-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
885		vs-ds-Trio-1 600x3-162w -4k-b	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 760	24 017	23 522	23 027	22 284	21 046	19 808	18 570
886		vs-ds-Trio-1 600x3-162w -4k-b-p	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 560	25 763	25 232	24 701	23 904	22 576	21 248	19 920
887		vs-ds-Trio-1 600x3-162w -5k-w	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 760	24 017	23 522	23 027	22 284	21 046	19 808	18 570
888		vs-ds-Trio-1 600x3-162w -5k-w-p	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 560	25 763	25 232	24 701	23 904	22 576	21 248	19 920
889		vs-ds-Trio-1 600x3-162w -5k-w-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
890		vs-ds-Trio-1 600x3-162w -5k-w-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru






МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
891		vs-ds-Trio-1 600x3-162w-5k-b-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 425	37 272	36 504	35 735	34 583	32 661	30 740	28 819
892		vs-ds-Trio-1 600x3-162w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 225	39 018	38 214	37 409	36 203	34 191	32 180	30 169
893		vs-ds-Trio-1 600x3-162w-5k-b	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 760	24 017	23 522	23 027	22 284	21 046	19 808	18 570
894		vs-ds-Trio-1 600x3-162w-5k-b-p	Светильник Trio 162W, 1600 мм*3, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 560	25 763	25 232	24 701	23 904	22 576	21 248	19 920
895		vs-ds-Trio-2 100x3-216w-3k-w	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 990	32 970	32 291	31 611	30 591	28 892	27 192	25 493
896		vs-ds-Trio-2 100x3-216w-3k-w-p	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		35 800	34 726	34 010	33 294	32 220	30 430	28 640	26 850
897		vs-ds-Trio-2 100x3-216w-3k-w-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
898		vs-ds-Trio-2 100x3-216w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
899		vs-ds-Trio-2 100x3-216w-3k-b-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
900		vs-ds-Trio-2 100x3-216w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
901		vs-ds-Trio-2100x3-216w-3k-b	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 990	32 970	32 291	31 611	30 591	28 892	27 192	25 493
902		vs-ds-Trio-2100x3-216w-3k-b-p	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		35 800	34 726	34 010	33 294	32 220	30 430	28 640	26 850
903		vs-ds-Trio-2100x3-216w-4k-w	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 990	32 970	32 291	31 611	30 591	28 892	27 192	25 493
904		vs-ds-Trio-2100x3-216w-4k-w-p	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		35 800	34 726	34 010	33 294	32 220	30 430	28 640	26 850
905		vs-ds-Trio-2100x3-216w-4k-w-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
906		vs-ds-Trio-2100x3-216w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
907		vs-ds-Trio-2100x3-216w-4k-b-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
908		vs-ds-Trio-2100x3-216w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
909		vs-ds-Trio-2100x3-216w-4k-b	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 990	32 970	32 291	31 611	30 591	28 892	27 192	25 493
910		vs-ds-Trio-2100x3-216w-4k-b-p	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		35 800	34 726	34 010	33 294	32 220	30 430	28 640	26 850

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru







МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
911		vs-ds-Trio-2100x3-216w-5k-w	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 990	32 970	32 291	31 611	30 591	28 892	27 192	25 493
912		vs-ds-Trio-2100x3-216w-5k-w-p	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		35 800	34 726	34 010	33 294	32 220	30 430	28 640	26 850
913		vs-ds-Trio-2100x3-216w-5k-w-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
914		vs-ds-Trio-2100x3-216w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
915		vs-ds-Trio-2100x3-216w-5k-b-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	52 210	50 644	49 600	48 555	46 989	44 379	41 768	39 158
916		vs-ds-Trio-2100x3-216w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	54 020	52 399	51 319	50 239	48 618	45 917	43 216	40 515
917		vs-ds-Trio-2100x3-216w-5k-b	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 990	32 970	32 291	31 611	30 591	28 892	27 192	25 493
918		vs-ds-Trio-2100x3-216w-5k-b-p	Светильник Trio 216W, 2100 мм*3, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		35 800	34 726	34 010	33 294	32 220	30 430	28 640	26 850
919		vs-ds-Trio-2600x3-270w-3k-w	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	22150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		43 350	42 050	41 183	40 316	39 015	36 848	34 680	32 513
920		vs-ds-Trio-2600x3-270w-3k-w-p	Светильник Trio 270W, 2600 мм*3, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	22150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		46 950	45 542	44 603	43 664	42 255	39 908	37 560	35 213

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
921		vs-ds-Trio-2600x3-270w-3k-w-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	22150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594
922		vs-ds-Trio-2600x3-270w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	22150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294
923		vs-ds-Trio-2600x3-270w-3k-b-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	18400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594
924		vs-ds-Trio-2600x3-270w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	18400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294
925		vs-ds-Trio-2600x3-270w-3k-b	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	18400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		43 350	42 050	41 183	40 316	39 015	36 848	34 680	32 513
926		vs-ds-Trio-2600x3-270w-3k-b-p	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	3000	18400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		46 950	45 542	44 603	43 664	42 255	39 908	37 560	35 213
927		vs-ds-Trio-2600x3-270w-4k-w	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	23250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		43 350	42 050	41 183	40 316	39 015	36 848	34 680	32 513
928		vs-ds-Trio-2600x3-270w-4k-w-p	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	23250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		46 950	45 542	44 603	43 664	42 255	39 908	37 560	35 213
929		vs-ds-Trio-2600x3-270w-4k-w-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	23250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594
930		vs-ds-Trio-2600x3-270w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	23250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru




МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
931		vs-ds-Trio-2600x3-270w-4k-b-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	19150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594
932		vs-ds-Trio-2600x3-270w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	19150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294
933		vs-ds-Trio-2600x3-270w-4k-b	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	19150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		43 350	42 050	41 183	40 316	39 015	36 848	34 680	32 513
934		vs-ds-Trio-2600x3-270w-4k-b-p	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	4000	19150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		46 950	45 542	44 603	43 664	42 255	39 908	37 560	35 213
935		vs-ds-Trio-2600x3-270w-5k-w	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	23650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		43 350	42 050	41 183	40 316	39 015	36 848	34 680	32 513
936		vs-ds-Trio-2600x3-270w-5k-w-p	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	23650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		46 950	45 542	44 603	43 664	42 255	39 908	37 560	35 213
937		vs-ds-Trio-2600x3-270w-5k-w-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	23650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594
938		vs-ds-Trio-2600x3-270w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	23650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294
939		vs-ds-Trio-2600x3-270w-5k-b-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	19500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	66 125	64 141	62 819	61 496	59 513	56 206	52 900	49 594
940		vs-ds-Trio-2600x3-270w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	19500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	69 725	67 633	66 239	64 844	62 753	59 266	55 780	52 294

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru







МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
941		vs-ds-Trio-2600x3-270w-5k-b	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	19500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		43 350	42 050	41 183	40 316	39 015	36 848	34 680	32 513
942		vs-ds-Trio-2600x3-270w-5k-b-p	Светильник Trio 270W, 2600 мм³, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	270	>80	5000	19500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		46 950	45 542	44 603	43 664	42 255	39 908	37 560	35 213
943		vs-ds-Trio-3100x3-324w-3k-w	Светильник Trio 324W, 3100 мм³, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	26600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		49 990	48 490	47 491	46 491	44 991	42 492	39 992	37 493
944		vs-ds-Trio-3100x3-324w-3k-w-p	Светильник Trio 324W, 3100 мм³, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	26600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		53 640	52 031	50 958	49 885	48 276	45 594	42 912	40 230
945		vs-ds-Trio-3100x3-324w-3k-w-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	26600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
946		vs-ds-Trio-3100x3-324w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	26600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
947		vs-ds-Trio-3100x3-324w-3k-b-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	22050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
948		vs-ds-Trio-3100x3-324w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	22050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
949		vs-ds-Trio-3100x3-324w-3k-b	Светильник Trio 324W, 3100 мм³, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	22050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		49 990	48 490	47 491	46 491	44 991	42 492	39 992	37 493
950		vs-ds-Trio-3100x3-324w-3k-b-p	Светильник Trio 324W, 3100 мм³, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	3000	22050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		53 640	52 031	50 958	49 885	48 276	45 594	42 912	40 230

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
951		vs-ds-Trio-3100x3-324w-4k-w	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		49 990	48 490	47 491	46 491	44 991	42 492	39 992	37 493
952		vs-ds-Trio-3100x3-324w-4k-w-p	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		53 640	52 031	50 958	49 885	48 276	45 594	42 912	40 230
953		vs-ds-Trio-3100x3-324w-4k-w-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
954		vs-ds-Trio-3100x3-324w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	27900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
955		vs-ds-Trio-3100x3-324w-4k-b-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	22950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
956		vs-ds-Trio-3100x3-324w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	22950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
957		vs-ds-Trio-3100x3-324w-4k-b	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	22950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		49 990	48 490	47 491	46 491	44 991	42 492	39 992	37 493
958		vs-ds-Trio-3100x3-324w-4k-b-p	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	4000	22950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		53 640	52 031	50 958	49 885	48 276	45 594	42 912	40 230
959		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-w	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	28400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		49 990	48 490	47 491	46 491	44 991	42 492	39 992	37 493
960		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-w-p	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	28400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		53 640	52 031	50 958	49 885	48 276	45 594	42 912	40 230

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
961		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-w-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	28400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
962		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	28400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
963		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-b-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	77 320	75 000	73 454	71 908	69 588	65 722	61 856	57 990
964		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	80 970	78 541	76 922	75 302	72 873	68 825	64 776	60 728
965		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-b	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		49 990	48 490	47 491	46 491	44 991	42 492	39 992	37 493
966		vs-ds-Trio-3100x3-324w-5k-b-p	Светильник Trio 324W, 3100 мм*3, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	324	>80	5000	23400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		53 640	52 031	50 958	49 885	48 276	45 594	42 912	40 230
967		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-w	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	31050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		58 340	56 590	55 423	54 256	52 506	49 589	46 672	43 755
968		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-w-p	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	31050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		61 950	60 092	58 853	57 614	55 755	52 658	49 560	46 463
969		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-w-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	31050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
970		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	31050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
971		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-b-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	25800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
972		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	25800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376
973		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-b	Светильник Trio 378W, 3600 мм³, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	25800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		58 340	56 590	55 423	54 256	52 506	49 589	46 672	43 755
974		vs-ds-Trio-3600x3-378w-3k-b-p	Светильник Trio 378W, 3600 мм³, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	3000	25800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		61 950	60 092	58 853	57 614	55 755	52 658	49 560	46 463
975		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-w	Светильник Trio 378W, 3600 мм³, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	32550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		58 340	56 590	55 423	54 256	52 506	49 589	46 672	43 755
976		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-w-p	Светильник Trio 378W, 3600 мм³, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	32550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		61 950	60 092	58 853	57 614	55 755	52 658	49 560	46 463
977		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-w-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	32550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
978		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	32550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376
979		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-b-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
980		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru







МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
981		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-b	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		58 340	56 590	55 423	54 256	52 506	49 589	46 672	43 755
982		vs-ds-Trio-3600x3-378w-4k-b-p	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	4000	26800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		61 950	60 092	58 853	57 614	55 755	52 658	49 560	46 463
983		vs-ds-Trio-3600x3-378w-5k-w	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	33150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		58 340	56 590	55 423	54 256	52 506	49 589	46 672	43 755
984		vs-ds-Trio-3600x3-378w-5k-w-p	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	33150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		61 950	60 092	58 853	57 614	55 755	52 658	49 560	46 463
985		vs-ds-Trio-3600x3-378w-5k-w-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	33150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
986		vs-ds-Trio-3600x3-378w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	33150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376
987		vs-ds-Trio-3600x3-378w-5k-b-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	27300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	90 225	87 518	85 714	83 909	81 203	76 691	72 180	67 669
988		vs-ds-Trio-3600x3-378w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	27300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	93 835	91 020	89 143	87 267	84 452	79 760	75 068	70 376
989		vs-ds-Trio-3600x3-378w-5k-b	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	27300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		58 340	56 590	55 423	54 256	52 506	49 589	46 672	43 755
990		vs-ds-Trio-3600x3-378w-5k-b-p	Светильник Trio 378W, 3600 мм*3, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	378	>80	5000	27300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		61 950	60 092	58 853	57 614	55 755	52 658	49 560	46 463

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru







МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
991		vs-ds-Trio-4100x3-432w-3k-w	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		65 550	63 584	62 273	60 962	58 995	55 718	52 440	49 163
992		vs-ds-Trio-4100x3-432w-3k-w-p	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		69 160	67 085	65 702	64 319	62 244	58 786	55 328	51 870
993		vs-ds-Trio-4100x3-432w-3k-w-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
994		vs-ds-Trio-4100x3-432w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	35400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
995		vs-ds-Trio-4100x3-432w-3k-b-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
996		vs-ds-Trio-4100x3-432w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
997		vs-ds-Trio-4100x3-432w-3k-b	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		65 550	63 584	62 273	60 962	58 995	55 718	52 440	49 163
998		vs-ds-Trio-4100x3-432w-3k-b-p	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	3000	29400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		69 160	67 085	65 702	64 319	62 244	58 786	55 328	51 870
999		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-w	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		65 550	63 584	62 273	60 962	58 995	55 718	52 440	49 163
1000		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-w-p	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		69 160	67 085	65 702	64 319	62 244	58 786	55 328	51 870

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru





МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1001		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-w-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
1002		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	37200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
1003		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-b-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
1004		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
1005		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-b	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		65 550	63 584	62 273	60 962	58 995	55 718	52 440	49 163
1006		vs-ds-Trio-4100x3-432w-4k-b-p	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	4000	30600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		69 160	67 085	65 702	64 319	62 244	58 786	55 328	51 870
1007		vs-ds-Trio-4100x3-432w-5k-w	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		65 550	63 584	62 273	60 962	58 995	55 718	52 440	49 163
1008		vs-ds-Trio-4100x3-432w-5k-w-p	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		69 160	67 085	65 702	64 319	62 244	58 786	55 328	51 870
1009		vs-ds-Trio-4100x3-432w-5k-w-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
1010		vs-ds-Trio-4100x3-432w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	37800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1011		vs-ds-Trio-4 100x3-432w-5k-b-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	101 990	98 930	96 891	94 851	91 791	86 692	81 592	76 493
1012		vs-ds-Trio-4 100x3-432w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	105 600	102 432	100 320	98 208	95 040	89 760	84 480	79 200
1013		vs-ds-Trio-4 100x3-432w-5k-b	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		65 550	63 584	62 273	60 962	58 995	55 718	52 440	49 163
1014		vs-ds-Trio-4 100x3-432w-5k-b-p	Светильник Trio 432W, 4100 мм*3, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	432	>80	5000	31200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		69 160	67 085	65 702	64 319	62 244	58 786	55 328	51 870
1015		vs-ds-Trio-4 600x3-486w-3k-w	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	39850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		72 780	70 597	69 141	67 685	65 502	61 863	58 224	54 585
1016		vs-ds-Trio-4 600x3-486w-3k-w-p	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	39850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		76 380	74 089	72 561	71 033	68 742	64 923	61 104	57 285
1017		vs-ds-Trio-4 600x3-486w-3k-w-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	39850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
1018		vs-ds-Trio-4 600x3-486w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	39850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
1019		vs-ds-Trio-4 600x3-486w-3k-b-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	33100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
1020		vs-ds-Trio-4 600x3-486w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	33100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru







МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1021		vs-ds-Trio-4600x3-486w-3k-b	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	33100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		72 780	70 597	69 141	67 685	65 502	61 863	58 224	54 585
1022		vs-ds-Trio-4600x3-486w-3k-b-p	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	3000	33100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		76 380	74 089	72 561	71 033	68 742	64 923	61 104	57 285
1023		vs-ds-Trio-4600x3-486w-4k-w	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	41850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		72 780	70 597	69 141	67 685	65 502	61 863	58 224	54 585
1024		vs-ds-Trio-4600x3-486w-4k-w-p	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	41850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		76 380	74 089	72 561	71 033	68 742	64 923	61 104	57 285
1025		vs-ds-Trio-4600x3-486w-4k-w-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	41850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
1026		vs-ds-Trio-4600x3-486w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	41850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
1027		vs-ds-Trio-4600x3-486w-4k-b-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	34450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
1028		vs-ds-Trio-4600x3-486w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	34450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
1029		vs-ds-Trio-4600x3-486w-4k-b	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	34450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		72 780	70 597	69 141	67 685	65 502	61 863	58 224	54 585
1030		vs-ds-Trio-4600x3-486w-4k-b-p	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	4000	34450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		76 380	74 089	72 561	71 033	68 742	64 923	61 104	57 285

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru







МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1031		vs-ds-Trio-4600x3-486w-5k-w	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	42550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		72 780	70 597	69 141	67 685	65 502	61 863	58 224	54 585
1032		vs-ds-Trio-4600x3-486w-5k-w-p	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	42550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		76 380	74 089	72 561	71 033	68 742	64 923	61 104	57 285
1033		vs-ds-Trio-4600x3-486w-5k-w-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	42550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
1034		vs-ds-Trio-4600x3-486w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	42550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
1035		vs-ds-Trio-4600x3-486w-5k-b-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	35100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	113 775	110 362	108 086	105 811	102 398	96 709	91 020	85 331
1036		vs-ds-Trio-4600x3-486w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	35100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	117 375	113 854	111 506	109 159	105 638	99 769	93 900	88 031
1037		vs-ds-Trio-4600x3-486w-5k-b	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	35100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		72 780	70 597	69 141	67 685	65 502	61 863	58 224	54 585
1038		vs-ds-Trio-4600x3-486w-5k-b-p	Светильник Trio 486W, 4600 мм³, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	486	>80	5000	35100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		76 380	74 089	72 561	71 033	68 742	64 923	61 104	57 285
1039		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-w	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	44300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		84 240	81 713	80 028	78 343	75 816	71 604	67 392	63 180
1040		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-w-p	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	44300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		87 880	85 244	83 486	81 728	79 092	74 698	70 304	65 910

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1041		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-w-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	44300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343
1042		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	44300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073
1043		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-b-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	36800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343
1044		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	36800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073
1045		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-b	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	36800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		84 240	81 713	80 028	78 343	75 816	71 604	67 392	63 180
1046		vs-ds-Trio-5100x3-540w-3k-b-p	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	3000	36800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		87 880	85 244	83 486	81 728	79 092	74 698	70 304	65 910
1047		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-w	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	46500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		84 240	81 713	80 028	78 343	75 816	71 604	67 392	63 180
1048		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-w-p	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	46500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		87 880	85 244	83 486	81 728	79 092	74 698	70 304	65 910
1049		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-w-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	46500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100х3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343
1050		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	46500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100х3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru





МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1051		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-b-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	38300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343
1052		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	38300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073
1053		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-b	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	38300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		84 240	81 713	80 028	78 343	75 816	71 604	67 392	63 180
1054		vs-ds-Trio-5100x3-540w-4k-b-p	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	4000	38300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		87 880	85 244	83 486	81 728	79 092	74 698	70 304	65 910
1055		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-w	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	47300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		84 240	81 713	80 028	78 343	75 816	71 604	67 392	63 180
1056		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-w-p	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	47300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		87 880	85 244	83 486	81 728	79 092	74 698	70 304	65 910
1057		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-w-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	47300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343
1058		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	47300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073
1059		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-b-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	39000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	129 790	125 896	123 301	120 705	116 811	110 322	103 832	97 343
1060		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 540W, 5100 мм³, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	39000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	133 430	129 427	126 759	124 090	120 087	113 416	106 744	100 073

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru







МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1061		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-b	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	39000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		84 240	81 713	80 028	78 343	75 816	71 604	67 392	63 180
1062		vs-ds-Trio-5100x3-540w-5k-b-p	Светильник Trio 540W, 5100 мм*3, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	540	>80	5000	39000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5100x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		87 880	85 244	83 486	81 728	79 092	74 698	70 304	65 910
1063		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-w	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
1064		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-w-p	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1065		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-w-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
1066		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-w-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
1067		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-b-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
1068		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-b-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
1069		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-b	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
1070		vs-ds-Trio-600x3-54w-3k-b-p	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1071		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-w	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
1072		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-w-p	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1073		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-w-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
1074		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-w-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
1075		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-b-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
1076		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-b-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
1077		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-b	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
1078		vs-ds-Trio-600x3-54w-4k-b-p	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1079		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-w	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
1080		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-w-p	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1081		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-w-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
1082		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-w-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
1083		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-b-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	14 235	13 808	13 523	13 239	12 812	12 100	11 388	10 676
1084		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-b-p-dali	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 545	15 079	14 768	14 457	13 991	13 213	12 436	11 659
1085		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-b	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		9 680	9 390	9 196	9 002	8 712	8 228	7 744	7 260
1086		vs-ds-Trio-600x3-54w-5k-b-p	Светильник Trio 54W, 600 мм*3, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600x3*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1087		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1088		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 950	23 232	22 753	22 274	21 555	20 358	19 160	17 963
1089		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
1090		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1091		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
1092		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743
1093		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1094		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 950	23 232	22 753	22 274	21 555	20 358	19 160	17 963
1095		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1096		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 950	23 232	22 753	22 274	21 555	20 358	19 160	17 963
1097		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
1098		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743
1099		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
1100		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1101		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1102		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 950	23 232	22 753	22 274	21 555	20 358	19 160	17 963
1103		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1104		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 950	23 232	22 753	22 274	21 555	20 358	19 160	17 963
1105		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
1106		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743
1107		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 090	30 157	29 536	28 914	27 981	26 427	24 872	23 318
1108		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 990	32 000	31 341	30 681	29 691	28 042	26 392	24 743
1109		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1110		vs-ds-Ring-D1200x35-100w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*35, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 950	23 232	22 753	22 274	21 555	20 358	19 160	17 963

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1111		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	6450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1112		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	6450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 990	26 180	25 641	25 101	24 291	22 942	21 592	20 243
1113		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	6450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
1114		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	6450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075
1115		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
1116		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075
1117		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1118		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	3000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 990	26 180	25 641	25 101	24 291	22 942	21 592	20 243
1119		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	6800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1120		vs-ds-Ring-D1200x60-10 0w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	6800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 990	26 180	25 641	25 101	24 291	22 942	21 592	20 243

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1121		vs-ds-Ring-D1200x60-100w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	6800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
1122		vs-ds-Ring-D1200x60-100w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	6800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075
1123		vs-ds-Ring-D1200x60-100w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	5450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
1124		vs-ds-Ring-D1200x60-100w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	5450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075
1125		vs-ds-Ring-D1200x60-100w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	5450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1126		vs-ds-Ring-D1200x60-100w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	4000	5450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 990	26 180	25 641	25 101	24 291	22 942	21 592	20 243
1127		vs-ds-Ring-D1200x60-100w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	6950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1128		vs-ds-Ring-D1200x60-100w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	6950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 990	26 180	25 641	25 101	24 291	22 942	21 592	20 243
1129		vs-ds-Ring-D1200x60-100w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	6950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
1130		vs-ds-Ring-D1200x60-100w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	6950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1131		vs-ds-Ring-D1200x60-10w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	34 090	33 067	32 386	31 704	30 681	28 977	27 272	25 568
1132		vs-ds-Ring-D1200x60-10w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 100	35 017	34 295	33 573	32 490	30 685	28 880	27 075
1133		vs-ds-Ring-D1200x60-10w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1134		vs-ds-Ring-D1200x60-10w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 100W, D1200 мм*61, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	100	>80	5000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1200*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 990	26 180	25 641	25 101	24 291	22 942	21 592	20 243
1135		vs-ds-Ring-D1500x35-13w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		27 990	27 150	26 591	26 031	25 191	23 792	22 392	20 993
1136		vs-ds-Ring-D1500x35-13w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		29 990	29 090	28 491	27 891	26 991	25 492	23 992	22 493
1137		vs-ds-Ring-D1500x35-13w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
1138		vs-ds-Ring-D1500x35-13w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718
1139		vs-ds-Ring-D1500x35-13w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
1140		vs-ds-Ring-D1500x35-13w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1141		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		27 990	27 150	26 591	26 031	25 191	23 792	22 392	20 993
1142		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		29 990	29 090	28 491	27 891	26 991	25 492	23 992	22 493
1143		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		27 990	27 150	26 591	26 031	25 191	23 792	22 392	20 993
1144		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		29 990	29 090	28 491	27 891	26 991	25 492	23 992	22 493
1145		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
1146		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718
1147		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	9700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
1148		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	9700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718
1149		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	9700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		27 990	27 150	26 591	26 031	25 191	23 792	22 392	20 993
1150		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	9700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		29 990	29 090	28 491	27 891	26 991	25 492	23 992	22 493

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1151		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	12100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		27 990	27 150	26 591	26 031	25 191	23 792	22 392	20 993
1152		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	12100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		29 990	29 090	28 491	27 891	26 991	25 492	23 992	22 493
1153		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	12100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
1154		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	12100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718
1155		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	40 290	39 081	38 276	37 470	36 261	34 247	32 232	30 218
1156		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	42 290	41 021	40 176	39 330	38 061	35 947	33 832	31 718
1157		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		27 990	27 150	26 591	26 031	25 191	23 792	22 392	20 993
1158		vs-ds-Ring-D1500x35-130w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*35, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		29 990	29 090	28 491	27 891	26 991	25 492	23 992	22 493
1159		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		30 990	30 060	29 441	28 821	27 891	26 342	24 792	23 243
1160		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 500	32 495	31 825	31 155	30 150	28 475	26 800	25 125

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1161		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
1162		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593
1163		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	6700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
1164		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	6700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593
1165		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	6700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		30 990	30 060	29 441	28 821	27 891	26 342	24 792	23 243
1166		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	3000	6700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 500	32 495	31 825	31 155	30 150	28 475	26 800	25 125
1167		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	8700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		30 990	30 060	29 441	28 821	27 891	26 342	24 792	23 243
1168		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	8700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 500	32 495	31 825	31 155	30 150	28 475	26 800	25 125
1169		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	8700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
1170		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	8700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1171		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
1172		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593
1173		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		30 990	30 060	29 441	28 821	27 891	26 342	24 792	23 243
1174		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	4000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 500	32 495	31 825	31 155	30 150	28 475	26 800	25 125
1175		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		30 990	30 060	29 441	28 821	27 891	26 342	24 792	23 243
1176		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		33 500	32 495	31 825	31 155	30 150	28 475	26 800	25 125
1177		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
1178		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593
1179		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	43 290	41 991	41 126	40 260	38 961	36 797	34 632	32 468
1180		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 790	47 326	46 351	45 375	43 911	41 472	39 032	36 593

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1181		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		30 990	30 060	29 441	28 821	27 891	26 342	24 792	23 243
1182		vs-ds-Ring-D1500x60-130w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 130W, D1500 мм*61, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	130	>80	5000	7250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1500*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		33 500	32 495	31 825	31 155	30 150	28 475	26 800	25 125
1183		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	14800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		44 990	43 640	42 741	41 841	40 491	38 242	35 992	33 743
1184		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	14800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		47 400	45 978	45 030	44 082	42 660	40 290	37 920	35 550
1185		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	14800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
1186		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	14800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
1187		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
1188		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
1189		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		44 990	43 640	42 741	41 841	40 491	38 242	35 992	33 743
1190		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		47 400	45 978	45 030	44 082	42 660	40 290	37 920	35 550

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1191		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	15200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		44 990	43 640	42 741	41 841	40 491	38 242	35 992	33 743
1192		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	15200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		47 400	45 978	45 030	44 082	42 660	40 290	37 920	35 550
1193		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	15200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
1194		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	15200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
1195		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	12300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
1196		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	12300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
1197		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	12300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		44 990	43 640	42 741	41 841	40 491	38 242	35 992	33 743
1198		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	12300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		47 400	45 978	45 030	44 082	42 660	40 290	37 920	35 550
1199		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	15350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		44 990	43 640	42 741	41 841	40 491	38 242	35 992	33 743
1200		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	15350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		47 400	45 978	45 030	44 082	42 660	40 290	37 920	35 550

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetiodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1201		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	15350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
1202		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	15350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
1203		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	12450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	58 650	56 891	55 718	54 545	52 785	49 853	46 920	43 988
1204		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	12450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	60 590	58 772	57 561	56 349	54 531	51 502	48 472	45 443
1205		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	12450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		44 990	43 640	42 741	41 841	40 491	38 242	35 992	33 743
1206		vs-ds-Ring-D2000x35-170w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*35, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	12450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		47 400	45 978	45 030	44 082	42 660	40 290	37 920	35 550
1207		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		51 990	50 430	49 391	48 351	46 791	44 192	41 592	38 993
1208		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		54 650	53 011	51 918	50 825	49 185	46 453	43 720	40 988
1209		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
1210		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1211		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
1212		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218
1213		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		51 990	50 430	49 391	48 351	46 791	44 192	41 592	38 993
1214		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	3000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		54 650	53 011	51 918	50 825	49 185	46 453	43 720	40 988
1215		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		51 990	50 430	49 391	48 351	46 791	44 192	41 592	38 993
1216		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		54 650	53 011	51 918	50 825	49 185	46 453	43 720	40 988
1217		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
1218		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218
1219		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
1220		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1221		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		51 990	50 430	49 391	48 351	46 791	44 192	41 592	38 993
1222		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	4000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		54 650	53 011	51 918	50 825	49 185	46 453	43 720	40 988
1223		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		51 990	50 430	49 391	48 351	46 791	44 192	41 592	38 993
1224		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		54 650	53 011	51 918	50 825	49 185	46 453	43 720	40 988
1225		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
1226		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218
1227		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	9200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	65 650	63 681	62 368	61 055	59 085	55 803	52 520	49 238
1228		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	9200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	68 290	66 241	64 876	63 510	61 461	58 047	54 632	51 218
1229		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	9200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		51 990	50 430	49 391	48 351	46 791	44 192	41 592	38 993
1230		vs-ds-Ring-D2000x60-170w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 170W, D2000 мм*61, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	170	>80	5000	9200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		54 650	53 011	51 918	50 825	49 185	46 453	43 720	40 988

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1231		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1232		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 890	13 473	13 196	12 918	12 501	11 807	11 112	10 418
1233		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
1234		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838
1235		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
1236		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838
1237		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1238		vs-ds-Ring-D600x35-50w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 890	13 473	13 196	12 918	12 501	11 807	11 112	10 418
1239		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1240		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 890	13 473	13 196	12 918	12 501	11 807	11 112	10 418

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1241		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
1242		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838
1243		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
1244		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838
1245		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1246		vs-ds-Ring-D600x35-50w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 890	13 473	13 196	12 918	12 501	11 807	11 112	10 418
1247		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1248		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 890	13 473	13 196	12 918	12 501	11 807	11 112	10 418
1249		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
1250		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1251		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 550	15 084	14 773	14 462	13 995	13 218	12 440	11 663
1252		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 450	17 897	17 528	17 159	16 605	15 683	14 760	13 838
1253		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 990	10 660	10 441	10 221	9 891	9 342	8 792	8 243
1254		vs-ds-Ring-D600x35-50w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*35, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 890	13 473	13 196	12 918	12 501	11 807	11 112	10 418
1255		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
1256		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1257		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
1258		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663
1259		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
1260		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1261		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
1262		vs-ds-Ring-D600x60-50w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	3000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1263		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
1264		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1265		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
1266		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	3300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663
1267		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
1268		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663
1269		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
1270		vs-ds-Ring-D600x60-50w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	4000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1271		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
1272		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1273		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
1274		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	3350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663
1275		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	2750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	16 550	16 054	15 723	15 392	14 895	14 068	13 240	12 413
1276		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	2750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 550	18 964	18 573	18 182	17 595	16 618	15 640	14 663
1277		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	2750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 990	11 630	11 391	11 151	10 791	10 192	9 592	8 993
1278		vs-ds-Ring-D600x60-50w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 50W, D600 мм*61, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	50	>80	5000	2750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	600*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1279		vs-ds-Ring-D800x35-70w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
1280		vs-ds-Ring-D800x35-70w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1281		vs-ds-Ring-D800x35-70w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
1282		vs-ds-Ring-D800x35-70w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268
1283		vs-ds-Ring-D800x35-70w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
1284		vs-ds-Ring-D800x35-70w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268
1285		vs-ds-Ring-D800x35-70w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
1286		vs-ds-Ring-D800x35-70w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	5000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1287		vs-ds-Ring-D800x35-70w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
1288		vs-ds-Ring-D800x35-70w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1289		vs-ds-Ring-D800x35-70w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
1290		vs-ds-Ring-D800x35-70w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1291		vs-ds-Ring-D800x35-70w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
1292		vs-ds-Ring-D800x35-70w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268
1293		vs-ds-Ring-D800x35-70w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
1294		vs-ds-Ring-D800x35-70w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1295		vs-ds-Ring-D800x35-70w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	6350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
1296		vs-ds-Ring-D800x35-70w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	6350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1297		vs-ds-Ring-D800x35-70w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	6350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
1298		vs-ds-Ring-D800x35-70w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	6350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268
1299		vs-ds-Ring-D800x35-70w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	5150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 690	22 979	22 506	22 032	21 321	20 137	18 952	17 768
1300		vs-ds-Ring-D800x35-70w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	5150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 690	24 919	24 406	23 892	23 121	21 837	20 552	19 268

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1301		vs-ds-Ring-D800x35-70w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	5150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 500	15 035	14 725	14 415	13 950	13 175	12 400	11 625
1302		vs-ds-Ring-D800x35-70w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*35, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	5150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1303		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 700	17 169	16 815	16 461	15 930	15 045	14 160	13 275
1304		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
1305		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
1306		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
1307		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
1308		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
1309		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 700	17 169	16 815	16 461	15 930	15 045	14 160	13 275
1310		vs-ds-Ring-D800x60-70w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1311		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 700	17 169	16 815	16 461	15 930	15 045	14 160	13 275
1312		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
1313		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
1314		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
1315		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
1316		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
1317		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 700	17 169	16 815	16 461	15 930	15 045	14 160	13 275
1318		vs-ds-Ring-D800x60-70w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
1319		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 700	17 169	16 815	16 461	15 930	15 045	14 160	13 275
1320		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, K	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1321		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
1322		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
1323		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 890	25 113	24 596	24 078	23 301	22 007	20 712	19 418
1324		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	28 190	27 344	26 781	26 217	25 371	23 962	22 552	21 143
1325		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 700	17 169	16 815	16 461	15 930	15 045	14 160	13 275
1326		vs-ds-Ring-D800x60-70w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 70W, D800 мм*61, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	70	>80	5000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	800*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 990	19 390	18 991	18 591	17 991	16 992	15 992	14 993
1327		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
1328		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		20 950	20 322	19 903	19 484	18 855	17 808	16 760	15 713
1329		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
1330		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1331		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
1332		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893
1333		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
1334		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		20 950	20 322	19 903	19 484	18 855	17 808	16 760	15 713
1335		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	7700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
1336		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	7700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		20 950	20 322	19 903	19 484	18 855	17 808	16 760	15 713
1337		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	7700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
1338		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	7700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893
1339		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
1340		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1341		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
1342		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		20 950	20 322	19 903	19 484	18 855	17 808	16 760	15 713
1343		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
1344		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		20 950	20 322	19 903	19 484	18 855	17 808	16 760	15 713
1345		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
1346		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893
1347		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	6250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	27 190	26 374	25 831	25 287	24 471	23 112	21 752	20 393
1348		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	6250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	29 190	28 314	27 731	27 147	26 271	24 812	23 352	21 893
1349		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	6250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		18 990	18 420	18 041	17 661	17 091	16 142	15 192	14 243
1350		vs-ds-Ring-D1000x35-85w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*35, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	6250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*35*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		20 950	20 322	19 903	19 484	18 855	17 808	16 760	15 713

Офисное и торговое дизайнерское освещение

PPЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от PPЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	PPЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1351		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-3k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	5350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		22 990	22 300	21 841	21 381	20 691	19 542	18 392	17 243
1352		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-3k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	5350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1353		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-3k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	5350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
1354		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-3k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	5350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893
1355		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-3k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	4350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
1356		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-3k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	4350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893
1357		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-3k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	4350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		22 990	22 300	21 841	21 381	20 691	19 542	18 392	17 243
1358		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-3k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	3000	4350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1359		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		22 990	22 300	21 841	21 381	20 691	19 542	18 392	17 243
1360		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1361		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
1362		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893
1363		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	4550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
1364		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	4550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893
1365		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	4550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		22 990	22 300	21 841	21 381	20 691	19 542	18 392	17 243
1366		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-4k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	4000	4550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1367		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-w	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		22 990	22 300	21 841	21 381	20 691	19 542	18 392	17 243
1368		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-w-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1369		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-w-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
1370		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-w-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	5750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1371		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-b-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 190	30 254	29 631	29 007	28 071	26 512	24 952	23 393
1372		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-b-p-dali	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	33 190	32 194	31 531	30 867	29 871	28 212	26 552	24 893
1373		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-b	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		22 990	22 300	21 841	21 381	20 691	19 542	18 392	17 243
1374		vs-ds-Ring-D1000x60-85w-5k-b-p	Светильник кольцо светодиодное Ring 85W, D1000 мм*61, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	85	>80	5000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1000*61*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 990	24 240	23 741	23 241	22 491	21 242	19 992	18 743
1375		vs-ds-L30-3015-108w-3k-w	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	6750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
1376		vs-ds-L30-3015-108w-3k-w-p	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	6750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 950	16 442	16 103	15 764	15 255	14 408	13 560	12 713
1377		vs-ds-L30-3015-108w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	6750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
1378		vs-ds-L30-3015-108w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	6750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545
1379		vs-ds-L30-3015-108w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	5250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
1380		vs-ds-L30-3015-108w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	3000	5250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1381		vs-ds-L30-3015-108w-3k-b	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	5250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
1382		vs-ds-L30-3015-108w-3k-b-p	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	3000	5250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 950	16 442	16 103	15 764	15 255	14 408	13 560	12 713
1383		vs-ds-L30-3015-108w-4k-w	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
1384		vs-ds-L30-3015-108w-4k-w-p	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 950	16 442	16 103	15 764	15 255	14 408	13 560	12 713
1385		vs-ds-L30-3015-108w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
1386		vs-ds-L30-3015-108w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545
1387		vs-ds-L30-3015-108w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
1388		vs-ds-L30-3015-108w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545
1389		vs-ds-L30-3015-108w-4k-b	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
1390		vs-ds-L30-3015-108w-4k-b-p	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	4000	5600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 950	16 442	16 103	15 764	15 255	14 408	13 560	12 713

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru




МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1391		vs-ds-L30-3015-108w-5k-w	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
1392		vs-ds-L30-3015-108w-5k-w-p	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 950	16 442	16 103	15 764	15 255	14 408	13 560	12 713
1393		vs-ds-L30-3015-108w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
1394		vs-ds-L30-3015-108w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545
1395		vs-ds-L30-3015-108w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 070	23 348	22 867	22 385	21 663	20 460	19 256	18 053
1396		vs-ds-L30-3015-108w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	5000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 060	25 278	24 757	24 236	23 454	22 151	20 848	19 545
1397		vs-ds-L30-3015-108w-5k-b	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 960	14 511	14 212	13 913	13 464	12 716	11 968	11 220
1398		vs-ds-L30-3015-108w-5k-b-p	Светильник профильный L30 108W, 3015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	5000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 950	16 442	16 103	15 764	15 255	14 408	13 560	12 713
1399		vs-ds-L30-3515-126w-3k-w	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1400		vs-ds-L30-3515-126w-3k-w-p	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1401		vs-ds-L30-3515-126w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
1402		vs-ds-L30-3515-126w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948
1403		vs-ds-L30-3515-126w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
1404		vs-ds-L30-3515-126w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948
1405		vs-ds-L30-3515-126w-3k-b	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1406		vs-ds-L30-3515-126w-3k-b-p	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
1407		vs-ds-L30-3515-126w-4k-w	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1408		vs-ds-L30-3515-126w-4k-w-p	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
1409		vs-ds-L30-3515-126w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
1410		vs-ds-L30-3515-126w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1411		vs-ds-L30-3515-126w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
1412		vs-ds-L30-3515-126w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	4000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948
1413		vs-ds-L30-3515-126w-4k-b	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1414		vs-ds-L30-3515-126w-4k-b-p	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	4000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
1415		vs-ds-L30-3515-126w-5k-w	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	8400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1416		vs-ds-L30-3515-126w-5k-w-p	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	8400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
1417		vs-ds-L30-3515-126w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	8400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
1418		vs-ds-L30-3515-126w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	8400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948
1419		vs-ds-L30-3515-126w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	6650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 220	29 313	28 709	28 105	27 198	25 687	24 176	22 665
1420		vs-ds-L30-3515-126w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	5000	6650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 930	30 972	30 334	29 695	28 737	27 141	25 544	23 948

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1421		vs-ds-L30-3515-126w-3k-b	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	6650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 450	16 927	16 578	16 229	15 705	14 833	13 960	13 088
1422		vs-ds-L30-3515-126w-5k-b-p	Светильник профильный L30 126W, 3515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	5000	6650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 160	18 585	18 202	17 819	17 244	16 286	15 328	14 370
1423		vs-ds-L30-4015-144w-3k-w	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 780	19 187	18 791	18 395	17 802	16 813	15 824	14 835
1424		vs-ds-L30-4015-144w-3k-w-p	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 490	20 845	20 416	19 986	19 341	18 267	17 192	16 118
1425		vs-ds-L30-4015-144w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
1426		vs-ds-L30-4015-144w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
1427		vs-ds-L30-4015-144w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
1428		vs-ds-L30-4015-144w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	3000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
1429		vs-ds-L30-4015-144w-3k-b	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 780	19 187	18 791	18 395	17 802	16 813	15 824	14 835
1430		vs-ds-L30-4015-144w-3k-b-p	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	3000	7000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 490	20 845	20 416	19 986	19 341	18 267	17 192	16 118

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru





МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1431		vs-ds-L30-4015-144w-4k-w	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 780	19 187	18 791	18 395	17 802	16 813	15 824	14 835
1432		vs-ds-L30-4015-144w-4k-w-p	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 490	20 845	20 416	19 986	19 341	18 267	17 192	16 118
1433		vs-ds-L30-4015-144w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
1434		vs-ds-L30-4015-144w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	9400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
1435		vs-ds-L30-4015-144w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
1436		vs-ds-L30-4015-144w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
1437		vs-ds-L30-4015-144w-4k-b	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 780	19 187	18 791	18 395	17 802	16 813	15 824	14 835
1438		vs-ds-L30-4015-144w-4k-b-p	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 490	20 845	20 416	19 986	19 341	18 267	17 192	16 118
1439		vs-ds-L30-4015-144w-5k-w	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	9600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 780	19 187	18 791	18 395	17 802	16 813	15 824	14 835
1440		vs-ds-L30-4015-144w-5k-w-p	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	9600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 490	20 845	20 416	19 986	19 341	18 267	17 192	16 118

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1441		vs-ds-L30-4015-144w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	9600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
1442		vs-ds-L30-4015-144w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	9600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
1443		vs-ds-L30-4015-144w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 220	35 133	34 409	33 685	32 598	30 787	28 976	27 165
1444		vs-ds-L30-4015-144w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 930	36 792	36 034	35 275	34 137	32 241	30 344	28 448
1445		vs-ds-L30-4015-144w-5k-b	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000K, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 780	19 187	18 791	18 395	17 802	16 813	15 824	14 835
1446		vs-ds-L30-4015-144w-5k-b-p	Светильник профильный L30 144W, 4015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	5000	7600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 490	20 845	20 416	19 986	19 341	18 267	17 192	16 118
1447		vs-ds-L30-4515-162w-3k-w	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000K, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	10150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 440	20 797	20 368	19 939	19 296	18 224	17 152	16 080
1448		vs-ds-L30-4515-162w-3k-w-p	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	10150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 750	23 038	22 563	22 088	21 375	20 188	19 000	17 813
1449		vs-ds-L30-4515-162w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	10150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
1450		vs-ds-L30-4515-162w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	10150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1451		vs-ds-L30-4515-162w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	7875	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
1452		vs-ds-L30-4515-162w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	3000	7875	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198
1453		vs-ds-L30-4515-162w-3k-b	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	7875	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 440	20 797	20 368	19 939	19 296	18 224	17 152	16 080
1454		vs-ds-L30-4515-162w-3k-b-p	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	3000	7875	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 750	23 038	22 563	22 088	21 375	20 188	19 000	17 813
1455		vs-ds-L30-4515-162w-4k-w	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 440	20 797	20 368	19 939	19 296	18 224	17 152	16 080
1456		vs-ds-L30-4515-162w-4k-w-p	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 750	23 038	22 563	22 088	21 375	20 188	19 000	17 813
1457		vs-ds-L30-4515-162w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
1458		vs-ds-L30-4515-162w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	10600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198
1459		vs-ds-L30-4515-162w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
1460		vs-ds-L30-4515-162w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	4000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1461		vs-ds-L30-4515-162w-4k-b	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 440	20 797	20 368	19 939	19 296	18 224	17 152	16 080
1462		vs-ds-L30-4515-162w-4k-b-p	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	4000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 750	23 038	22 563	22 088	21 375	20 188	19 000	17 813
1463		vs-ds-L30-4515-162w-5k-w	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	10800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 440	20 797	20 368	19 939	19 296	18 224	17 152	16 080
1464		vs-ds-L30-4515-162w-5k-w-p	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	10800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 750	23 038	22 563	22 088	21 375	20 188	19 000	17 813
1465		vs-ds-L30-4515-162w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	10800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
1466		vs-ds-L30-4515-162w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	10800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198
1467		vs-ds-L30-4515-162w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 220	36 103	35 359	34 615	33 498	31 637	29 776	27 915
1468		vs-ds-L30-4515-162w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	5000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 930	37 762	36 984	36 205	35 037	33 091	31 144	29 198
1469		vs-ds-L30-4515-162w-5k-b	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 440	20 797	20 368	19 939	19 296	18 224	17 152	16 080
1470		vs-ds-L30-4515-162w-5k-b-p	Светильник профильный L30 162W, 4515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	5000	8550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 750	23 038	22 563	22 088	21 375	20 188	19 000	17 813

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1471		vs-ds-L30-5015-180w-3k-w	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	11250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		25 450	24 687	24 178	23 669	22 905	21 633	20 360	19 088
1472		vs-ds-L30-5015-180w-3k-w-p	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	11250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		27 740	26 908	26 353	25 798	24 966	23 579	22 192	20 805
1473		vs-ds-L30-5015-180w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	11250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
1474		vs-ds-L30-5015-180w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	11250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218
1475		vs-ds-L30-5015-180w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
1476		vs-ds-L30-5015-180w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	3000	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218
1477		vs-ds-L30-5015-180w-3k-b	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		25 450	24 687	24 178	23 669	22 905	21 633	20 360	19 088
1478		vs-ds-L30-5015-180w-3k-b-p	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	3000	8750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		27 740	26 908	26 353	25 798	24 966	23 579	22 192	20 805
1479		vs-ds-L30-5015-180w-4k-w	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	11750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		25 450	24 687	24 178	23 669	22 905	21 633	20 360	19 088
1480		vs-ds-L30-5015-180w-4k-w-p	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	11750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		27 740	26 908	26 353	25 798	24 966	23 579	22 192	20 805

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1481		vs-ds-L30-5015-180w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	11750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
1482		vs-ds-L30-5015-180w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	11750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218
1483		vs-ds-L30-5015-180w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	9250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
1484		vs-ds-L30-5015-180w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	4000	9250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218
1485		vs-ds-L30-5015-180w-4k-b	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000K, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	9250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		25 450	24 687	24 178	23 669	22 905	21 633	20 360	19 088
1486		vs-ds-L30-5015-180w-4k-b-p	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 4000K, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	4000	9250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		27 740	26 908	26 353	25 798	24 966	23 579	22 192	20 805
1487		vs-ds-L30-5015-180w-5k-w	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000K, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		25 450	24 687	24 178	23 669	22 905	21 633	20 360	19 088
1488		vs-ds-L30-5015-180w-5k-w-p	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		27 740	26 908	26 353	25 798	24 966	23 579	22 192	20 805
1489		vs-ds-L30-5015-180w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
1490		vs-ds-L30-5015-180w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1491		vs-ds-L30-5015-180w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 000	44 620	43 700	42 780	41 400	39 100	36 800	34 500
1492		vs-ds-L30-5015-180w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	5000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 290	46 841	45 876	44 910	43 461	41 047	38 632	36 218
1493		vs-ds-L30-5015-180w-5k-b	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		25 450	24 687	24 178	23 669	22 905	21 633	20 360	19 088
1494		vs-ds-L30-5015-180w-5k-b-p	Светильник профильный L30 180W, 5015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	5000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		27 740	26 908	26 353	25 798	24 966	23 579	22 192	20 805
1495		vs-ds-L30-6015-216w-3k-w	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 290	25 501	24 976	24 450	23 661	22 347	21 032	19 718
1496		vs-ds-L30-6015-216w-3k-w-p	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 590	27 732	27 161	26 589	25 731	24 302	22 872	21 443
1497		vs-ds-L30-6015-216w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
1498		vs-ds-L30-6015-216w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358
1499		vs-ds-L30-6015-216w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
1500		vs-ds-L30-6015-216w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	3000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1501		vs-ds-L30-6015-216w-3k-b	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 290	25 501	24 976	24 450	23 661	22 347	21 032	19 718
1502		vs-ds-L30-6015-216w-3k-b-p	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 3000К, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	3000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 590	27 732	27 161	26 589	25 731	24 302	22 872	21 443
1503		vs-ds-L30-6015-216w-4k-w	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	14100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 290	25 501	24 976	24 450	23 661	22 347	21 032	19 718
1504		vs-ds-L30-6015-216w-4k-w-p	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	14100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 590	27 732	27 161	26 589	25 731	24 302	22 872	21 443
1505		vs-ds-L30-6015-216w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	14100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
1506		vs-ds-L30-6015-216w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	14100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358
1507		vs-ds-L30-6015-216w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
1508		vs-ds-L30-6015-216w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	4000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358
1509		vs-ds-L30-6015-216w-4k-b	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 290	25 501	24 976	24 450	23 661	22 347	21 032	19 718
1510		vs-ds-L30-6015-216w-4k-b-p	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 4000К, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	4000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 590	27 732	27 161	26 589	25 731	24 302	22 872	21 443

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1511		vs-ds-L30-6015-216w-5k-w	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	14400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 290	25 501	24 976	24 450	23 661	22 347	21 032	19 718
1512		vs-ds-L30-6015-216w-5k-w-p	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	14400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 590	27 732	27 161	26 589	25 731	24 302	22 872	21 443
1513		vs-ds-L30-6015-216w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	14400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
1514		vs-ds-L30-6015-216w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	14400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358
1515		vs-ds-L30-6015-216w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	11400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 500	46 075	45 125	44 175	42 750	40 375	38 000	35 625
1516		vs-ds-L30-6015-216w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	5000	11400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 810	48 316	47 320	46 323	44 829	42 339	39 848	37 358
1517		vs-ds-L30-6015-216w-5k-b	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	11400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 290	25 501	24 976	24 450	23 661	22 347	21 032	19 718
1518		vs-ds-L30-6015-216w-5k-b-p	Светильник профильный L30 216W, 6015мм, 5000К, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	5000	11400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 590	27 732	27 161	26 589	25 731	24 302	22 872	21 443
1519		vs-ds-L30-1015-36w-3k-w	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		5 490	5 325	5 216	5 106	4 941	4 667	4 392	4 118
1520		vs-ds-L30-1015-36w-3k-w-p	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1521		vs-ds-L30-1015-36w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
1522		vs-ds-L30-1015-36w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
1523		vs-ds-L30-1015-36w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
1524		vs-ds-L30-1015-36w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
1525		vs-ds-L30-1015-36w-3k-b	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		5 490	5 325	5 216	5 106	4 941	4 667	4 392	4 118
1526		vs-ds-L30-1015-36w-3k-b-p	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	1750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
1527		vs-ds-L30-1015-36w-4k-w	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		5 490	5 325	5 216	5 106	4 941	4 667	4 392	4 118
1528		vs-ds-L30-1015-36w-4k-w-p	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
1529		vs-ds-L30-1015-36w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
1530		vs-ds-L30-1015-36w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1531		vs-ds-L30-1015-36w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	1850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
1532		vs-ds-L30-1015-36w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	1850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
1533		vs-ds-L30-1015-36w-4k-b	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	1850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		5 490	5 325	5 216	5 106	4 941	4 667	4 392	4 118
1534		vs-ds-L30-1015-36w-4k-b-p	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	1850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
1535		vs-ds-L30-1015-36w-5k-w	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		5 490	5 325	5 216	5 106	4 941	4 667	4 392	4 118
1536		vs-ds-L30-1015-36w-5k-w-p	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
1537		vs-ds-L30-1015-36w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
1538		vs-ds-L30-1015-36w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070
1539		vs-ds-L30-1015-36w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	1900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 600	9 312	9 120	8 928	8 640	8 160	7 680	7 200
1540		vs-ds-L30-1015-36w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	1900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 760	10 437	10 222	10 007	9 684	9 146	8 608	8 070

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1541		vs-ds-L30-1015-36w-5k-b	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	1900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		5 490	5 325	5 216	5 106	4 941	4 667	4 392	4 118
1542		vs-ds-L30-1015-36w-5k-b-p	Светильник профильный L30 36W, 1015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	1900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 650	6 451	6 318	6 185	5 985	5 653	5 320	4 988
1543		vs-ds-L30-1515-54w-3k-w	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
1544		vs-ds-L30-1515-54w-3k-w-p	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 640	8 381	8 208	8 035	7 776	7 344	6 912	6 480
1545		vs-ds-L30-1515-54w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
1546		vs-ds-L30-1515-54w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
1547		vs-ds-L30-1515-54w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
1548		vs-ds-L30-1515-54w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
1549		vs-ds-L30-1515-54w-3k-b	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
1550		vs-ds-L30-1515-54w-3k-b-p	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	2650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 640	8 381	8 208	8 035	7 776	7 344	6 912	6 480

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1551		vs-ds-L30-1515-54w-4k-w	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
1552		vs-ds-L30-1515-54w-4k-w-p	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 640	8 381	8 208	8 035	7 776	7 344	6 912	6 480
1553		vs-ds-L30-1515-54w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
1554		vs-ds-L30-1515-54w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
1555		vs-ds-L30-1515-54w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
1556		vs-ds-L30-1515-54w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
1557		vs-ds-L30-1515-54w-4k-b	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
1558		vs-ds-L30-1515-54w-4k-b-p	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	2800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 640	8 381	8 208	8 035	7 776	7 344	6 912	6 480
1559		vs-ds-L30-1515-54w-4k-w	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
1560		vs-ds-L30-1515-54w-5k-w-p	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 640	8 381	8 208	8 035	7 776	7 344	6 912	6 480

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1561		vs-ds-L30-1515-54w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
1562		vs-ds-L30-1515-54w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
1563		vs-ds-L30-1515-54w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 000	11 640	11 400	11 160	10 800	10 200	9 600	9 000
1564		vs-ds-L30-1515-54w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 190	12 794	12 531	12 267	11 871	11 212	10 552	9 893
1565		vs-ds-L30-1515-54w-5k-b	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		7 460	7 236	7 087	6 938	6 714	6 341	5 968	5 595
1566		vs-ds-L30-1515-54w-5k-b-p	Светильник профильный L30 54W, 1515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 640	8 381	8 208	8 035	7 776	7 344	6 912	6 480
1567		vs-ds-L30-2015-72w-3k-w	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 150	9 846	9 643	9 440	9 135	8 628	8 120	7 613
1568		vs-ds-L30-2015-72w-3k-w-p	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
1569		vs-ds-L30-2015-72w-3k-w-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
1570		vs-ds-L30-2015-72w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1571		vs-ds-L30-2015-72w-3k-b-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	3500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
1572		vs-ds-L30-2015-72w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	3500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
1573		vs-ds-L30-2015-72w-3k-b	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	3500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 150	9 846	9 643	9 440	9 135	8 628	8 120	7 613
1574		vs-ds-L30-2015-72w-3k-b-p	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	3500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
1575		vs-ds-L30-2015-72w-4k-w	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 150	9 846	9 643	9 440	9 135	8 628	8 120	7 613
1576		vs-ds-L30-2015-72w-4k-w-p	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
1577		vs-ds-L30-2015-72w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
1578		vs-ds-L30-2015-72w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
1579		vs-ds-L30-2015-72w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
1580		vs-ds-L30-2015-72w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1581		vs-ds-L30-2015-72w-4k-b	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 150	9 846	9 643	9 440	9 135	8 628	8 120	7 613
1582		vs-ds-L30-2015-72w-4k-b-p	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
1583		vs-ds-L30-2015-72w-5k-w	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 150	9 846	9 643	9 440	9 135	8 628	8 120	7 613
1584		vs-ds-L30-2015-72w-5k-w-p	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445
1585		vs-ds-L30-2015-72w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
1586		vs-ds-L30-2015-72w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	4800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
1587		vs-ds-L30-2015-72w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 370	17 819	17 452	17 084	16 533	15 615	14 696	13 778
1588		vs-ds-L30-2015-72w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	15 480	15 016	14 706	14 396	13 932	13 158	12 384	11 610
1589		vs-ds-L30-2015-72w-5k-b	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 150	9 846	9 643	9 440	9 135	8 628	8 120	7 613
1590		vs-ds-L30-2015-72w-5k-b-p	Светильник профильный L30 72W, 2015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	3800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 260	10 922	10 697	10 472	10 134	9 571	9 008	8 445

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1591		vs-ds-L30-2515-90w-3kw	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
1592		vs-ds-L30-2515-90w-3kw-p	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
1593		vs-ds-L30-2515-90w-3kw-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
1594		vs-ds-L30-2515-90w-3kw-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303
1595		vs-ds-L30-2515-90w-3kw-b-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
1596		vs-ds-L30-2515-90w-3kw-b-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303
1597		vs-ds-L30-2515-90w-3kw-b	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
1598		vs-ds-L30-2515-90w-3kw-b-p	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	4400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
1599		vs-ds-L30-2515-90w-4kw	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
1600		vs-ds-L30-2515-90w-4kw-p	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1601		vs-ds-L30-2515-90w-4k-w-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
1602		vs-ds-L30-2515-90w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303
1603		vs-ds-L30-2515-90w-4k-b-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
1604		vs-ds-L30-2515-90w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303
1605		vs-ds-L30-2515-90w-4k-b	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
1606		vs-ds-L30-2515-90w-4k-b-p	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
1607		vs-ds-L30-2515-90w-5k-w	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
1608		vs-ds-L30-2515-90w-5k-w-p	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
1609		vs-ds-L30-2515-90w-5k-w-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
1610		vs-ds-L30-2515-90w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1611		vs-ds-L30-2515-90w-5k-b-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 940	21 282	20 843	20 404	19 746	18 649	17 552	16 455
1612		vs-ds-L30-2515-90w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 070	22 378	21 917	21 455	20 763	19 610	18 456	17 303
1613		vs-ds-L30-2515-90w-5k-b	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 830	12 445	12 189	11 932	11 547	10 906	10 264	9 623
1614		vs-ds-L30-2515-90w-5k-b-p	Светильник профильный L30 90W, 2515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*35*32	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 960	13 541	13 262	12 983	12 564	11 866	11 168	10 470
1615		vs-ds-L50-3015-108w-3k-w	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1616		vs-ds-L50-3015-108w-3k-w-p	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 690	16 189	15 856	15 522	15 021	14 187	13 352	12 518
1617		vs-ds-L50-3015-108w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
1618		vs-ds-L50-3015-108w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350
1619		vs-ds-L50-3015-108w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	108	>80	3000	7100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
1620		vs-ds-L50-3015-108w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	3000	7100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1621		vs-ds-L50-3015-108w-3k-b	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	108	>80	3000	7100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1622		vs-ds-L50-3015-108w-3k-b-p	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	3000	7100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 690	16 189	15 856	15 522	15 021	14 187	13 352	12 518
1623		vs-ds-L50-3015-108w-4k-w	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1624		vs-ds-L50-3015-108w-4k-w-p	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 690	16 189	15 856	15 522	15 021	14 187	13 352	12 518
1625		vs-ds-L50-3015-108w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
1626		vs-ds-L50-3015-108w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350
1627		vs-ds-L50-3015-108w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	108	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
1628		vs-ds-L50-3015-108w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350
1629		vs-ds-L50-3015-108w-4k-b	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	108	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1630		vs-ds-L50-3015-108w-4k-b-p	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	4000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 690	16 189	15 856	15 522	15 021	14 187	13 352	12 518

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1631		vs-ds-L50-3 015-108w-5 k-w	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1632		vs-ds-L50-3 015-108w-5 k-w-p	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 690	16 189	15 856	15 522	15 021	14 187	13 352	12 518
1633		vs-ds-L50-3 015-108w-5 k-w-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
1634		vs-ds-L50-3 015-108w-5 k-w-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350
1635		vs-ds-L50-3 015-108w-5 k-b-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	108	>80	5000	7550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 100	23 377	22 895	22 413	21 690	20 485	19 280	18 075
1636		vs-ds-L50-3 015-108w-5 k-b-p-dali	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	5000	7550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	25 800	25 026	24 510	23 994	23 220	21 930	20 640	19 350
1637		vs-ds-L50-3 015-108w-5 k-b	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	108	>80	5000	7550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 990	14 540	14 241	13 941	13 491	12 742	11 992	11 243
1638		vs-ds-L50-3 015-108w-5 k-b-p	Светильник профильный L50 108W, 3015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	108	>80	5000	7550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 690	16 189	15 856	15 522	15 021	14 187	13 352	12 518
1639		vs-ds-L50-3 515-126w-3 k-w	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 490	16 965	16 616	16 266	15 741	14 867	13 992	13 118
1640		vs-ds-L50-3 515-126w-3 k-w-p	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 200	18 624	18 240	17 856	17 280	16 320	15 360	14 400

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1641		vs-ds-L50-3515-126w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
1642		vs-ds-L50-3515-126w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978
1643		vs-ds-L50-3515-126w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	126	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
1644		vs-ds-L50-3515-126w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978
1645		vs-ds-L50-3515-126w-3k-b	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	126	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 490	16 965	16 616	16 266	15 741	14 867	13 992	13 118
1646		vs-ds-L50-3515-126w-3k-b-p	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	3000	8350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 200	18 624	18 240	17 856	17 280	16 320	15 360	14 400
1647		vs-ds-L50-3515-126w-4k-w	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 490	16 965	16 616	16 266	15 741	14 867	13 992	13 118
1648		vs-ds-L50-3515-126w-4k-w-p	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 200	18 624	18 240	17 856	17 280	16 320	15 360	14 400
1649		vs-ds-L50-3515-126w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
1650		vs-ds-L50-3515-126w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1651		vs-ds-L50-3515-126w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	126	>80	4000	8650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
1652		vs-ds-L50-3515-126w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	4000	8650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978
1653		vs-ds-L50-3515-126w-4k-b	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	126	>80	4000	8650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 490	16 965	16 616	16 266	15 741	14 867	13 992	13 118
1654		vs-ds-L50-3515-126w-4k-b-p	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	4000	8650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 200	18 624	18 240	17 856	17 280	16 320	15 360	14 400
1655		vs-ds-L50-3515-126w-5k-w	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	10700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 490	16 965	16 616	16 266	15 741	14 867	13 992	13 118
1656		vs-ds-L50-3515-126w-5k-w-p	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	10700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 200	18 624	18 240	17 856	17 280	16 320	15 360	14 400
1657		vs-ds-L50-3515-126w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	10700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
1658		vs-ds-L50-3515-126w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	10700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978
1659		vs-ds-L50-3515-126w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	126	>80	5000	8800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 265	29 357	28 752	28 146	27 239	25 725	24 212	22 699
1660		vs-ds-L50-3515-126w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	5000	8800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	31 970	31 011	30 372	29 732	28 773	27 175	25 576	23 978

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1661		vs-ds-L50-3515-126w-3k-b	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	126	>80	5000	8800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 490	16 965	16 616	16 266	15 741	14 867	13 992	13 118
1662		vs-ds-L50-3515-126w-5k-b-p	Светильник профильный L50 126W, 3515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	126	>80	5000	8800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 200	18 624	18 240	17 856	17 280	16 320	15 360	14 400
1663		vs-ds-L50-4015-144w-3k-w	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 820	19 225	18 829	18 433	17 838	16 847	15 856	14 865
1664		vs-ds-L50-4015-144w-3k-w-p	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163
1665		vs-ds-L50-4015-144w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
1666		vs-ds-L50-4015-144w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
1667		vs-ds-L50-4015-144w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	144	>80	3000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
1668		vs-ds-L50-4015-144w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	3000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
1669		vs-ds-L50-4015-144w-3k-b	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	144	>80	3000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 820	19 225	18 829	18 433	17 838	16 847	15 856	14 865
1670		vs-ds-L50-4015-144w-3k-b-p	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	3000	9500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1671		vs-ds-L50-4 015-144w-4 k-w	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 820	19 225	18 829	18 433	17 838	16 847	15 856	14 865
1672		vs-ds-L50-4 015-144w-4 k-w-p	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163
1673		vs-ds-L50-4 015-144w-4 k-w-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
1674		vs-ds-L50-4 015-144w-4 k-w-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
1675		vs-ds-L50-4 015-144w-4 k-b-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	144	>80	4000	9900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
1676		vs-ds-L50-4 015-144w-4 k-b-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	4000	9900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
1677		vs-ds-L50-4 015-144w-4 k-b	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	144	>80	4000	9900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 820	19 225	18 829	18 433	17 838	16 847	15 856	14 865
1678		vs-ds-L50-4 015-144w-4 k-b-p	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	4000	9900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163
1679		vs-ds-L50-4 015-144w-5 k-w	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 820	19 225	18 829	18 433	17 838	16 847	15 856	14 865
1680		vs-ds-L50-4 015-144w-5 k-w-p	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1681		vs-ds-L50-4015-144w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
1682		vs-ds-L50-4015-144w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
1683		vs-ds-L50-4015-144w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	144	>80	5000	10050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 260	35 172	34 447	33 722	32 634	30 821	29 008	27 195
1684		vs-ds-L50-4015-144w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	5000	10050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 990	36 850	36 091	35 331	34 191	32 292	30 392	28 493
1685		vs-ds-L50-4015-144w-5k-b	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000K, накладной, IP 42	Светодиодный	144	>80	5000	10050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 820	19 225	18 829	18 433	17 838	16 847	15 856	14 865
1686		vs-ds-L50-4015-144w-5k-b-p	Светильник профильный L50 144W, 4015 мм, 5000K, подвесной, IP 42	Светодиодный	144	>80	5000	10050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 550	20 904	20 473	20 042	19 395	18 318	17 240	16 163
1687		vs-ds-L50-4515-162w-3k-w	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000K, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	12900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 470	20 826	20 397	19 967	19 323	18 250	17 176	16 103
1688		vs-ds-L50-4515-162w-3k-w-p	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	12900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 780	23 067	22 591	22 115	21 402	20 213	19 024	17 835
1689		vs-ds-L50-4515-162w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	12900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
1690		vs-ds-L50-4515-162w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	12900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1691		vs-ds-L50-4515-162w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	162	>80	3000	10750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
1692		vs-ds-L50-4515-162w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	3000	10750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
1693		vs-ds-L50-4515-162w-3k-b	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	162	>80	3000	10750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 470	20 826	20 397	19 967	19 323	18 250	17 176	16 103
1694		vs-ds-L50-4515-162w-3k-b-p	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	3000	10750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 780	23 067	22 591	22 115	21 402	20 213	19 024	17 835
1695		vs-ds-L50-4515-162w-4k-w	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 470	20 826	20 397	19 967	19 323	18 250	17 176	16 103
1696		vs-ds-L50-4515-162w-4k-w-p	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 780	23 067	22 591	22 115	21 402	20 213	19 024	17 835
1697		vs-ds-L50-4515-162w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
1698		vs-ds-L50-4515-162w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
1699		vs-ds-L50-4515-162w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	162	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
1700		vs-ds-L50-4515-162w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1701		vs-ds-L50-4515-162w-4k-b	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	162	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 470	20 826	20 397	19 967	19 323	18 250	17 176	16 103
1702		vs-ds-L50-4515-162w-4k-b-p	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	4000	11150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 780	23 067	22 591	22 115	21 402	20 213	19 024	17 835
1703		vs-ds-L50-4515-162w-5k-w	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	13750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 470	20 826	20 397	19 967	19 323	18 250	17 176	16 103
1704		vs-ds-L50-4515-162w-5k-w-p	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	13750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		23 780	23 067	22 591	22 115	21 402	20 213	19 024	17 835
1705		vs-ds-L50-4515-162w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	13750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
1706		vs-ds-L50-4515-162w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	13750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
1707		vs-ds-L50-4515-162w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	162	>80	5000	11350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 260	36 142	35 397	34 652	33 534	31 671	29 808	27 945
1708		vs-ds-L50-4515-162w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	5000	11350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 990	37 820	37 041	36 261	35 091	33 142	31 192	29 243
1709		vs-ds-L50-4515-162w-5k-b	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	162	>80	5000	11350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 470	20 826	20 397	19 967	19 323	18 250	17 176	16 103
1710		vs-ds-L50-4515-162w-5k-b-p	Светильник профильный L50 162W, 4515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	162	>80	5000	11350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		23 780	23 067	22 591	22 115	21 402	20 213	19 024	17 835

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1711		vs-ds-L50-5015-180w-3k-w	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		25 490	24 725	24 216	23 706	22 941	21 667	20 392	19 118
1712		vs-ds-L50-5015-180w-3k-w-p	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		27 780	26 947	26 391	25 835	25 002	23 613	22 224	20 835
1713		vs-ds-L50-5015-180w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
1714		vs-ds-L50-5015-180w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления DALI, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248
1715		vs-ds-L50-5015-180w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	180	>80	3000	11850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
1716		vs-ds-L50-5015-180w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления DALI, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	3000	11850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248
1717		vs-ds-L50-5015-180w-3k-b	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	180	>80	3000	11850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		25 490	24 725	24 216	23 706	22 941	21 667	20 392	19 118
1718		vs-ds-L50-5015-180w-3k-b-p	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	3000	11850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		27 780	26 947	26 391	25 835	25 002	23 613	22 224	20 835
1719		vs-ds-L50-5015-180w-4k-w	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		25 490	24 725	24 216	23 706	22 941	21 667	20 392	19 118
1720		vs-ds-L50-5015-180w-4k-w-p	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		27 780	26 947	26 391	25 835	25 002	23 613	22 224	20 835

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1721		vs-ds-L50-5015-180w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
1722		vs-ds-L50-5015-180w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248
1723		vs-ds-L50-5015-180w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	180	>80	4000	12350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
1724		vs-ds-L50-5015-180w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	4000	12350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248
1725		vs-ds-L50-5015-180w-4k-b	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000K, накладной, IP 42	Светодиодный	180	>80	4000	12350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		25 490	24 725	24 216	23 706	22 941	21 667	20 392	19 118
1726		vs-ds-L50-5015-180w-4k-b-p	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	4000	12350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		27 780	26 947	26 391	25 835	25 002	23 613	22 224	20 835
1727		vs-ds-L50-5015-180w-5k-w	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000K, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		25 490	24 725	24 216	23 706	22 941	21 667	20 392	19 118
1728		vs-ds-L50-5015-180w-5k-w-p	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		27 780	26 947	26 391	25 835	25 002	23 613	22 224	20 835
1729		vs-ds-L50-5015-180w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
1730		vs-ds-L50-5015-180w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1731		vs-ds-L50-5015-180w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	180	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 040	44 659	43 738	42 817	41 436	39 134	36 832	34 530
1732		vs-ds-L50-5015-180w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 330	46 880	45 914	44 947	43 497	41 081	38 664	36 248
1733		vs-ds-L50-5015-180w-5k-b	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	180	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		25 490	24 725	24 216	23 706	22 941	21 667	20 392	19 118
1734		vs-ds-L50-5015-180w-5k-b-p	Светильник профильный L50 180W, 5015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	180	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		27 780	26 947	26 391	25 835	25 002	23 613	22 224	20 835
1735		vs-ds-L50-6015-216w-3k-w	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 340	25 550	25 023	24 496	23 706	22 389	21 072	19 755
1736		vs-ds-L50-6015-216w-3k-w-p	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 650	27 791	27 218	26 645	25 785	24 353	22 920	21 488
1737		vs-ds-L50-6015-216w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
1738		vs-ds-L50-6015-216w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403
1739		vs-ds-L50-6015-216w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	216	>80	3000	14250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
1740		vs-ds-L50-6015-216w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	3000	14250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1741		vs-ds-L50-6015-216w-3k-b	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 3000К, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	216	>80	3000	14250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 340	25 550	25 023	24 496	23 706	22 389	21 072	19 755
1742		vs-ds-L50-6015-216w-3k-b-p	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	3000	14250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 650	27 791	27 218	26 645	25 785	24 353	22 920	21 488
1743		vs-ds-L50-6015-216w-4k-w	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 340	25 550	25 023	24 496	23 706	22 389	21 072	19 755
1744		vs-ds-L50-6015-216w-4k-w-p	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 650	27 791	27 218	26 645	25 785	24 353	22 920	21 488
1745		vs-ds-L50-6015-216w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
1746		vs-ds-L50-6015-216w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403
1747		vs-ds-L50-6015-216w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	216	>80	4000	14850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
1748		vs-ds-L50-6015-216w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	4000	14850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403
1749		vs-ds-L50-6015-216w-4k-b	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	216	>80	4000	14850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 340	25 550	25 023	24 496	23 706	22 389	21 072	19 755
1750		vs-ds-L50-6015-216w-4k-b-p	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 4000К, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	4000	14850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 650	27 791	27 218	26 645	25 785	24 353	22 920	21 488

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1751		vs-ds-L50-6015-216w-5k-w	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 340	25 550	25 023	24 496	23 706	22 389	21 072	19 755
1752		vs-ds-L50-6015-216w-5k-w-p	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 650	27 791	27 218	26 645	25 785	24 353	22 920	21 488
1753		vs-ds-L50-6015-216w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
1754		vs-ds-L50-6015-216w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403
1755		vs-ds-L50-6015-216w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	216	>80	5000	15150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 040	45 629	44 688	43 747	42 336	39 984	37 632	35 280
1756		vs-ds-L50-6015-216w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	5000	15150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 870	48 374	47 377	46 379	44 883	42 390	39 896	37 403
1757		vs-ds-L50-6015-216w-5k-b	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, черный, накладной, IP 42	Светодиодный	216	>80	5000	15150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 340	25 550	25 023	24 496	23 706	22 389	21 072	19 755
1758		vs-ds-L50-6015-216w-5k-b-p	Светильник профильный L50 216W, 6015мм, 5000К, черный, подвесной, IP 42	Светодиодный	216	>80	5000	15150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 650	27 791	27 218	26 645	25 785	24 353	22 920	21 488
1759		vs-ds-L50-1015-36w-3k-w	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		5 550	5 384	5 273	5 162	4 995	4 718	4 440	4 163
1760		vs-ds-L50-1015-36w-3k-w-p	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1761		vs-ds-L50-1015-36w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
1762		vs-ds-L50-1015-36w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
1763		vs-ds-L50-1015-36w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
1764		vs-ds-L50-1015-36w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
1765		vs-ds-L50-1015-36w-3k-b	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		5 550	5 384	5 273	5 162	4 995	4 718	4 440	4 163
1766		vs-ds-L50-1015-36w-3k-b-p	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
1767		vs-ds-L50-1015-36w-4k-w	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		5 550	5 384	5 273	5 162	4 995	4 718	4 440	4 163
1768		vs-ds-L50-1015-36w-4k-w-p	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
1769		vs-ds-L50-1015-36w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
1770		vs-ds-L50-1015-36w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1771		vs-ds-L50-1015-36w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
1772		vs-ds-L50-1015-36w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
1773		vs-ds-L50-1015-36w-4k-b	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		5 550	5 384	5 273	5 162	4 995	4 718	4 440	4 163
1774		vs-ds-L50-1015-36w-4k-b-p	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
1775		vs-ds-L50-1015-36w-5k-w	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		5 550	5 384	5 273	5 162	4 995	4 718	4 440	4 163
1776		vs-ds-L50-1015-36w-5k-w-p	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
1777		vs-ds-L50-1015-36w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
1778		vs-ds-L50-1015-36w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325
1779		vs-ds-L50-1015-36w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 660	9 370	9 177	8 984	8 694	8 211	7 728	7 245
1780		vs-ds-L50-1015-36w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	11 100	10 767	10 545	10 323	9 990	9 435	8 880	8 325

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1781		vs-ds-L50-1015-36w-5k-b	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		5 550	5 384	5 273	5 162	4 995	4 718	4 440	4 163
1782		vs-ds-L50-1015-36w-5k-b-p	Светильник профильный L50 36W, 1015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 690	6 489	6 356	6 222	6 021	5 687	5 352	5 018
1783		vs-ds-L50-1515-54w-3k-w	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		7 490	7 265	7 116	6 966	6 741	6 367	5 992	5 618
1784		vs-ds-L50-1515-54w-3k-w-p	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
1785		vs-ds-L50-1515-54w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
1786		vs-ds-L50-1515-54w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
1787		vs-ds-L50-1515-54w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
1788		vs-ds-L50-1515-54w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
1789		vs-ds-L50-1515-54w-3k-b	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		7 490	7 265	7 116	6 966	6 741	6 367	5 992	5 618
1790		vs-ds-L50-1515-54w-3k-b-p	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1791		vs-ds-L50-1515-54w-4k-w	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		7 490	7 265	7 116	6 966	6 741	6 367	5 992	5 618
1792		vs-ds-L50-1515-54w-4k-w-p	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
1793		vs-ds-L50-1515-54w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
1794		vs-ds-L50-1515-54w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
1795		vs-ds-L50-1515-54w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
1796		vs-ds-L50-1515-54w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
1797		vs-ds-L50-1515-54w-4k-b	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		7 490	7 265	7 116	6 966	6 741	6 367	5 992	5 618
1798		vs-ds-L50-1515-54w-4k-b-p	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
1799		vs-ds-L50-1515-54w-5k-w	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		7 490	7 265	7 116	6 966	6 741	6 367	5 992	5 618
1800		vs-ds-L50-1515-54w-5k-w-p	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1801		vs-ds-L50-1515-54w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
1802		vs-ds-L50-1515-54w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
1803		vs-ds-L50-1515-54w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 040	11 679	11 438	11 197	10 836	10 234	9 632	9 030
1804		vs-ds-L50-1515-54w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 200	12 804	12 540	12 276	11 880	11 220	10 560	9 900
1805		vs-ds-L50-1515-54w-5k-b	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		7 490	7 265	7 116	6 966	6 741	6 367	5 992	5 618
1806		vs-ds-L50-1515-54w-5k-b-p	Светильник профильный L50 54W, 1515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 660	8 400	8 227	8 054	7 794	7 361	6 928	6 495
1807		vs-ds-L50-2015-72w-3k-w	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
1808		vs-ds-L50-2015-72w-3k-w-p	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
1809		vs-ds-L50-2015-72w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
1810		vs-ds-L50-2015-72w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1811		vs-ds-L50-2015-72w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
1812		vs-ds-L50-2015-72w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633
1813		vs-ds-L50-2015-72w-3k-b	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
1814		vs-ds-L50-2015-72w-3k-b-p	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
1815		vs-ds-L50-2015-72w-4k-w	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
1816		vs-ds-L50-2015-72w-4k-w-p	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
1817		vs-ds-L50-2015-72w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
1818		vs-ds-L50-2015-72w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633
1819		vs-ds-L50-2015-72w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
1820		vs-ds-L50-2015-72w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1821		vs-ds-L50-2015-72w-4k-b	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
1822		vs-ds-L50-2015-72w-4k-b-p	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 4000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	4950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
1823		vs-ds-L50-2015-72w-5k-w	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
1824		vs-ds-L50-2015-72w-5k-w-p	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468
1825		vs-ds-L50-2015-72w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
1826		vs-ds-L50-2015-72w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633
1827		vs-ds-L50-2015-72w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 400	17 848	17 480	17 112	16 560	15 640	14 720	13 800
1828		vs-ds-L50-2015-72w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 510	18 925	18 535	18 144	17 559	16 584	15 608	14 633
1829		vs-ds-L50-2015-72w-5k-b	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 180	9 875	9 671	9 467	9 162	8 653	8 144	7 635
1830		vs-ds-L50-2015-72w-5k-b-p	Светильник профильный L50 72W, 2015 мм, 5000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 290	10 951	10 726	10 500	10 161	9 597	9 032	8 468

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1831		vs-ds-L50-2515-90w-3k-w	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1832		vs-ds-L50-2515-90w-3k-w-p	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
1833		vs-ds-L50-2515-90w-3k-w-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
1834		vs-ds-L50-2515-90w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325
1835		vs-ds-L50-2515-90w-3k-b-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
1836		vs-ds-L50-2515-90w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325
1837		vs-ds-L50-2515-90w-3k-b	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1838		vs-ds-L50-2515-90w-3k-b-p	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	5950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
1839		vs-ds-L50-2515-90w-4k-w	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1840		vs-ds-L50-2515-90w-4k-w-p	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1841		vs-ds-L50-2515-90w-4k-w-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
1842		vs-ds-L50-2515-90w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325
1843		vs-ds-L50-2515-90w-4k-b-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
1844		vs-ds-L50-2515-90w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325
1845		vs-ds-L50-2515-90w-4k-b	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1846		vs-ds-L50-2515-90w-4k-b-p	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
1847		vs-ds-L50-2515-90w-5k-w	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1848		vs-ds-L50-2515-90w-5k-w-p	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
1849		vs-ds-L50-2515-90w-5k-w-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
1850		vs-ds-L50-2515-90w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1851		vs-ds-L50-2515-90w-5k-b-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	21 970	21 311	20 872	20 432	19 773	18 675	17 576	16 478
1852		vs-ds-L50-2515-90w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 100	22 407	21 945	21 483	20 790	19 635	18 480	17 325
1853		vs-ds-L50-2515-90w-5k-b	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		12 860	12 474	12 217	11 960	11 574	10 931	10 288	9 645
1854		vs-ds-L50-2515-90w-5k-b-p	Светильник профильный L50 90W, 2515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*50*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 990	13 570	13 291	13 011	12 591	11 892	11 192	10 493
1855		vs-ds-L70-3015-108w-3k-w	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
1856		vs-ds-L70-3015-108w-3k-w-p	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 980	16 471	16 131	15 791	15 282	14 433	13 584	12 735
1857		vs-ds-L70-3015-108w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
1858		vs-ds-L70-3015-108w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	8900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568
1859		vs-ds-L70-3015-108w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
1860		vs-ds-L70-3015-108w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1861		vs-ds-L70-3015-108w-3k-b	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
1862		vs-ds-L70-3015-108w-3k-b-p	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	3000	7350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 980	16 471	16 131	15 791	15 282	14 433	13 584	12 735
1863		vs-ds-L70-3015-108w-4k-w	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
1864		vs-ds-L70-3015-108w-4k-w-p	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 980	16 471	16 131	15 791	15 282	14 433	13 584	12 735
1865		vs-ds-L70-3015-108w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
1866		vs-ds-L70-3015-108w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	9300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568
1867		vs-ds-L70-3015-108w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
1868		vs-ds-L70-3015-108w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568
1869		vs-ds-L70-3015-108w-4k-b	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
1870		vs-ds-L70-3015-108w-4k-b-p	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	4000	7650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 980	16 471	16 131	15 791	15 282	14 433	13 584	12 735

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1871		vs-ds-L70-3015-108w-5 k-w	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
1872		vs-ds-L70-3015-108w-5 k-w-p	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		16 980	16 471	16 131	15 791	15 282	14 433	13 584	12 735
1873		vs-ds-L70-3015-108w-5 k-w-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
1874		vs-ds-L70-3015-108w-5 k-w-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	9450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568
1875		vs-ds-L70-3015-108w-5 k-b-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	24 470	23 736	23 247	22 757	22 023	20 800	19 576	18 353
1876		vs-ds-L70-3015-108w-5 k-b-p-dali	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	26 090	25 307	24 786	24 264	23 481	22 177	20 872	19 568
1877		vs-ds-L70-3015-108w-5 k-b	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		15 360	14 899	14 592	14 285	13 824	13 056	12 288	11 520
1878		vs-ds-L70-3015-108w-5 k-b-p	Светильник профильный L70 108W, 3015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	108	>80	5000	7800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		16 980	16 471	16 131	15 791	15 282	14 433	13 584	12 735
1879		vs-ds-L70-3515-126w-3 k-w	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 880	17 344	16 986	16 628	16 092	15 198	14 304	13 410
1880		vs-ds-L70-3515-126w-3 k-w-p	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 480	18 896	18 506	18 116	17 532	16 558	15 584	14 610

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1881		vs-ds-L70-3515-126w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
1882		vs-ds-L70-3515-126w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	10350	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188
1883		vs-ds-L70-3515-126w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
1884		vs-ds-L70-3515-126w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188
1885		vs-ds-L70-3515-126w-3k-b	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000K, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 880	17 344	16 986	16 628	16 092	15 198	14 304	13 410
1886		vs-ds-L70-3515-126w-3k-b-p	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 3000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	3000	8600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 480	18 896	18 506	18 116	17 532	16 558	15 584	14 610
1887		vs-ds-L70-3515-126w-4k-w	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000K, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 880	17 344	16 986	16 628	16 092	15 198	14 304	13 410
1888		vs-ds-L70-3515-126w-4k-w-p	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 480	18 896	18 506	18 116	17 532	16 558	15 584	14 610
1889		vs-ds-L70-3515-126w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
1890		vs-ds-L70-3515-126w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	10850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1891		vs-ds-L70-3515-126w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
1892		vs-ds-L70-3515-126w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188
1893		vs-ds-L70-3515-126w-4k-b	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 880	17 344	16 986	16 628	16 092	15 198	14 304	13 410
1894		vs-ds-L70-3515-126w-4k-b-p	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	4000	8950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 480	18 896	18 506	18 116	17 532	16 558	15 584	14 610
1895		vs-ds-L70-3515-126w-5k-w	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		17 880	17 344	16 986	16 628	16 092	15 198	14 304	13 410
1896		vs-ds-L70-3515-126w-5k-w-p	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		19 480	18 896	18 506	18 116	17 532	16 558	15 584	14 610
1897		vs-ds-L70-3515-126w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
1898		vs-ds-L70-3515-126w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	11050	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188
1899		vs-ds-L70-3515-126w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	30 650	29 731	29 118	28 505	27 585	26 053	24 520	22 988
1900		vs-ds-L70-3515-126w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	32 250	31 283	30 638	29 993	29 025	27 413	25 800	24 188

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1901		vs-ds-L70-3 515-126w-3 k-b	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		17 880	17 344	16 986	16 628	16 092	15 198	14 304	13 410
1902		vs-ds-L70-3 515-126w-3 k-b-p	Светильник профильный L70 126W, 3515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	126	>80	5000	9100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	3515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		19 480	18 896	18 506	18 116	17 532	16 558	15 584	14 610
1903		vs-ds-L70-4 015-144w-3 k-w	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		20 190	19 584	19 181	18 777	18 171	17 162	16 152	15 143
1904		vs-ds-L70-4 015-144w-3 k-w-p	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 840	21 185	20 748	20 311	19 656	18 564	17 472	16 380
1905		vs-ds-L70-4 015-144w-3 k-w-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
1906		vs-ds-L70-4 015-144w-3 k-w-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	11800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
1907		vs-ds-L70-4 015-144w-3 k-b-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
1908		vs-ds-L70-4 015-144w-3 k-b-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
1909		vs-ds-L70-4 015-144w-3 k-b	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		20 190	19 584	19 181	18 777	18 171	17 162	16 152	15 143
1910		vs-ds-L70-4 015-144w-3 k-b-p	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	3000	9800	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 840	21 185	20 748	20 311	19 656	18 564	17 472	16 380

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1911		vs-ds-L70-4015-144w-4k-w	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		20 190	19 584	19 181	18 777	18 171	17 162	16 152	15 143
1912		vs-ds-L70-4015-144w-4k-w-p	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 840	21 185	20 748	20 311	19 656	18 564	17 472	16 380
1913		vs-ds-L70-4015-144w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
1914		vs-ds-L70-4015-144w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	12400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
1915		vs-ds-L70-4015-144w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
1916		vs-ds-L70-4015-144w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
1917		vs-ds-L70-4015-144w-4k-b	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		20 190	19 584	19 181	18 777	18 171	17 162	16 152	15 143
1918		vs-ds-L70-4015-144w-4k-b-p	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	4000	10200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 840	21 185	20 748	20 311	19 656	18 564	17 472	16 380
1919		vs-ds-L70-4015-144w-5k-w	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		20 190	19 584	19 181	18 777	18 171	17 162	16 152	15 143
1920		vs-ds-L70-4015-144w-5k-w-p	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 840	21 185	20 748	20 311	19 656	18 564	17 472	16 380

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1921		vs-ds-L70-4015-144w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
1922		vs-ds-L70-4015-144w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	12600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
1923		vs-ds-L70-4015-144w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	36 630	35 531	34 799	34 066	32 967	31 136	29 304	27 473
1924		vs-ds-L70-4015-144w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	38 280	37 132	36 366	35 600	34 452	32 538	30 624	28 710
1925		vs-ds-L70-4015-144w-5k-b	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		20 190	19 584	19 181	18 777	18 171	17 162	16 152	15 143
1926		vs-ds-L70-4015-144w-5k-b-p	Светильник профильный L70 144W, 4015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	144	>80	5000	10400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 840	21 185	20 748	20 311	19 656	18 564	17 472	16 380
1927		vs-ds-L70-4515-162w-3k-w	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1928		vs-ds-L70-4515-162w-3k-w-p	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 060	23 338	22 857	22 376	21 654	20 451	19 248	18 045
1929		vs-ds-L70-4515-162w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
1930		vs-ds-L70-4515-162w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	13300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1931		vs-ds-L70-4515-162w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
1932		vs-ds-L70-4515-162w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460
1933		vs-ds-L70-4515-162w-3k-b	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1934		vs-ds-L70-4515-162w-3k-b-p	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	3000	11100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 060	23 338	22 857	22 376	21 654	20 451	19 248	18 045
1935		vs-ds-L70-4515-162w-4k-w	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1936		vs-ds-L70-4515-162w-4k-w-p	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 060	23 338	22 857	22 376	21 654	20 451	19 248	18 045
1937		vs-ds-L70-4515-162w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
1938		vs-ds-L70-4515-162w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	13950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460
1939		vs-ds-L70-4515-162w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
1940		vs-ds-L70-4515-162w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1941		vs-ds-L70-4515-162w-4k-b	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1942		vs-ds-L70-4515-162w-4k-b-p	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	4000	11500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 060	23 338	22 857	22 376	21 654	20 451	19 248	18 045
1943		vs-ds-L70-4515-162w-5k-w	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1944		vs-ds-L70-4515-162w-5k-w-p	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		24 060	23 338	22 857	22 376	21 654	20 451	19 248	18 045
1945		vs-ds-L70-4515-162w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
1946		vs-ds-L70-4515-162w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	14200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460
1947		vs-ds-L70-4515-162w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	37 500	36 375	35 625	34 875	33 750	31 875	30 000	28 125
1948		vs-ds-L70-4515-162w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	39 280	38 102	37 316	36 530	35 352	33 388	31 424	29 460
1949		vs-ds-L70-4515-162w-5k-b	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		21 990	21 330	20 891	20 451	19 791	18 692	17 592	16 493
1950		vs-ds-L70-4515-162w-5k-b-p	Светильник профильный L70 162W, 4515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	162	>80	5000	11700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	4515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		24 060	23 338	22 857	22 376	21 654	20 451	19 248	18 045

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1951		vs-ds-L70-5015-180w-3 k-w	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		25 960	25 181	24 662	24 143	23 364	22 066	20 768	19 470
1952		vs-ds-L70-5015-180w-3 k-w-p	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 090	27 247	26 686	26 124	25 281	23 877	22 472	21 068
1953		vs-ds-L70-5015-180w-3 k-w-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
1954		vs-ds-L70-5015-180w-3 k-w-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	14750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480
1955		vs-ds-L70-5015-180w-3 k-b-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
1956		vs-ds-L70-5015-180w-3 k-b-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480
1957		vs-ds-L70-5015-180w-3 k-b	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		25 960	25 181	24 662	24 143	23 364	22 066	20 768	19 470
1958		vs-ds-L70-5015-180w-3 k-b-p	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	3000	12250	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 090	27 247	26 686	26 124	25 281	23 877	22 472	21 068
1959		vs-ds-L70-5015-180w-4 k-w	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		25 960	25 181	24 662	24 143	23 364	22 066	20 768	19 470
1960		vs-ds-L70-5015-180w-4 k-w-p	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 090	27 247	26 686	26 124	25 281	23 877	22 472	21 068

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1961		vs-ds-L70-5015-180w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
1962		vs-ds-L70-5015-180w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	15500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480
1963		vs-ds-L70-5015-180w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
1964		vs-ds-L70-5015-180w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480
1965		vs-ds-L70-5015-180w-4k-b	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000K, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		25 960	25 181	24 662	24 143	23 364	22 066	20 768	19 470
1966		vs-ds-L70-5015-180w-4k-b-p	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 4000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	4000	12750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 090	27 247	26 686	26 124	25 281	23 877	22 472	21 068
1967		vs-ds-L70-5015-180w-5k-w	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000K, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		25 960	25 181	24 662	24 143	23 364	22 066	20 768	19 470
1968		vs-ds-L70-5015-180w-5k-w-p	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000K, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 090	27 247	26 686	26 124	25 281	23 877	22 472	21 068
1969		vs-ds-L70-5015-180w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
1970		vs-ds-L70-5015-180w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	15750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1971		vs-ds-L70-5015-180w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	46 510	45 115	44 185	43 254	41 859	39 534	37 208	34 883
1972		vs-ds-L70-5015-180w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	48 640	47 181	46 208	45 235	43 776	41 344	38 912	36 480
1973		vs-ds-L70-5015-180w-5k-b	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		25 960	25 181	24 662	24 143	23 364	22 066	20 768	19 470
1974		vs-ds-L70-5015-180w-5k-b-p	Светильник профильный L70 180W, 5015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	180	>80	5000	13000	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	5015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 090	27 247	26 686	26 124	25 281	23 877	22 472	21 068
1975		vs-ds-L70-6015-216w-3k-w	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 690	25 889	25 356	24 822	24 021	22 687	21 352	20 018
1976		vs-ds-L70-6015-216w-3k-w-p	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 860	27 994	27 417	26 840	25 974	24 531	23 088	21 645
1977		vs-ds-L70-6015-216w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
1978		vs-ds-L70-6015-216w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	17700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810
1979		vs-ds-L70-6015-216w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
1980		vs-ds-L70-6015-216w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1981		vs-ds-L70-6015-216w-3k-b	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 690	25 889	25 356	24 822	24 021	22 687	21 352	20 018
1982		vs-ds-L70-6015-216w-3k-b-p	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 3000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	3000	14700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 860	27 994	27 417	26 840	25 974	24 531	23 088	21 645
1983		vs-ds-L70-6015-216w-4k-w	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 690	25 889	25 356	24 822	24 021	22 687	21 352	20 018
1984		vs-ds-L70-6015-216w-4k-w-p	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 860	27 994	27 417	26 840	25 974	24 531	23 088	21 645
1985		vs-ds-L70-6015-216w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
1986		vs-ds-L70-6015-216w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	18600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810
1987		vs-ds-L70-6015-216w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
1988		vs-ds-L70-6015-216w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810
1989		vs-ds-L70-6015-216w-4k-b	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 690	25 889	25 356	24 822	24 021	22 687	21 352	20 018
1990		vs-ds-L70-6015-216w-4k-b-p	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 4000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	4000	15300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 860	27 994	27 417	26 840	25 974	24 531	23 088	21 645

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
1991		vs-ds-L70-6015-216w-5k-w	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		26 690	25 889	25 356	24 822	24 021	22 687	21 352	20 018
1992		vs-ds-L70-6015-216w-5k-w-p	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		28 860	27 994	27 417	26 840	25 974	24 531	23 088	21 645
1993		vs-ds-L70-6015-216w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
1994		vs-ds-L70-6015-216w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	18900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810
1995		vs-ds-L70-6015-216w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	47 910	46 473	45 515	44 556	43 119	40 724	38 328	35 933
1996		vs-ds-L70-6015-216w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	49 080	47 608	46 626	45 644	44 172	41 718	39 264	36 810
1997		vs-ds-L70-6015-216w-5k-b	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		26 690	25 889	25 356	24 822	24 021	22 687	21 352	20 018
1998		vs-ds-L70-6015-216w-5k-b-p	Светильник профильный L70 216W, 6015мм, 5000К, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	216	>80	5000	15600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	6015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		28 860	27 994	27 417	26 840	25 974	24 531	23 088	21 645
1999		vs-ds-L70-1015-36w-3k-w	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000К, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		5 760	5 587	5 472	5 357	5 184	4 896	4 608	4 320
2000		vs-ds-L70-1015-36w-3k-w-p	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000К, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2001		vs-ds-L70-1015-36w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
2002		vs-ds-L70-1015-36w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2950	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
2003		vs-ds-L70-1015-36w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
2004		vs-ds-L70-1015-36w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
2005		vs-ds-L70-1015-36w-3k-b	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		5 760	5 587	5 472	5 357	5 184	4 896	4 608	4 320
2006		vs-ds-L70-1015-36w-3k-b-p	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	3000	2450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
2007		vs-ds-L70-1015-36w-4k-w	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		5 760	5 587	5 472	5 357	5 184	4 896	4 608	4 320
2008		vs-ds-L70-1015-36w-4k-w-p	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
2009		vs-ds-L70-1015-36w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
2010		vs-ds-L70-1015-36w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	3100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2011		vs-ds-L70-1015-36w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
2012		vs-ds-L70-1015-36w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
2013		vs-ds-L70-1015-36w-4k-b	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		5 760	5 587	5 472	5 357	5 184	4 896	4 608	4 320
2014		vs-ds-L70-1015-36w-4k-b-p	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	4000	2550	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
2015		vs-ds-L70-1015-36w-5k-w	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		5 760	5 587	5 472	5 357	5 184	4 896	4 608	4 320
2016		vs-ds-L70-1015-36w-5k-w-p	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
2017		vs-ds-L70-1015-36w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
2018		vs-ds-L70-1015-36w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	3150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175
2019		vs-ds-L70-1015-36w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	9 870	9 574	9 377	9 179	8 883	8 390	7 896	7 403
2020		vs-ds-L70-1015-36w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	10 900	10 573	10 355	10 137	9 810	9 265	8 720	8 175

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2021		vs-ds-L70-1015-36w-5k-b	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		5 760	5 587	5 472	5 357	5 184	4 896	4 608	4 320
2022		vs-ds-L70-1015-36w-5k-b-p	Светильник профильный L70 36W, 1015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	36	>80	5000	2600	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		6 790	6 586	6 451	6 315	6 111	5 772	5 432	5 093
2023		vs-ds-L70-1515-54w-3k-w	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		7 750	7 518	7 363	7 208	6 975	6 588	6 200	5 813
2024		vs-ds-L70-1515-54w-3k-w-p	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
2025		vs-ds-L70-1515-54w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
2026		vs-ds-L70-1515-54w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	4450	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
2027		vs-ds-L70-1515-54w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
2028		vs-ds-L70-1515-54w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
2029		vs-ds-L70-1515-54w-3k-b	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		7 750	7 518	7 363	7 208	6 975	6 588	6 200	5 813
2030		vs-ds-L70-1515-54w-3k-b-p	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	3000	3700	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2031		vs-ds-L70-1515-54w-4k-w	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		7 750	7 518	7 363	7 208	6 975	6 588	6 200	5 813
2032		vs-ds-L70-1515-54w-4k-w-p	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
2033		vs-ds-L70-1515-54w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
2034		vs-ds-L70-1515-54w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	4650	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
2035		vs-ds-L70-1515-54w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
2036		vs-ds-L70-1515-54w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
2037		vs-ds-L70-1515-54w-4k-b	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		7 750	7 518	7 363	7 208	6 975	6 588	6 200	5 813
2038		vs-ds-L70-1515-54w-4k-b-p	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	4000	3850	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
2039		vs-ds-L70-1515-54w-5k-w	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		7 750	7 518	7 363	7 208	6 975	6 588	6 200	5 813
2040		vs-ds-L70-1515-54w-5k-w-p	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2041		vs-ds-L70-1515-54w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
2042		vs-ds-L70-1515-54w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	4750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
2043		vs-ds-L70-1515-54w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	12 300	11 931	11 685	11 439	11 070	10 455	9 840	9 225
2044		vs-ds-L70-1515-54w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	13 400	12 998	12 730	12 462	12 060	11 390	10 720	10 050
2045		vs-ds-L70-1515-54w-5k-b	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		7 750	7 518	7 363	7 208	6 975	6 588	6 200	5 813
2046		vs-ds-L70-1515-54w-5k-b-p	Светильник профильный L70 54W, 1515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	54	>80	5000	3900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	1515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		8 850	8 585	8 408	8 231	7 965	7 523	7 080	6 638
2047		vs-ds-L70-2015-72w-3k-w	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
2048		vs-ds-L70-2015-72w-3k-w-p	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
2049		vs-ds-L70-2015-72w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
2050		vs-ds-L70-2015-72w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	5900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru


МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2051		vs-ds-L70-2015-72w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
2052		vs-ds-L70-2015-72w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775
2053		vs-ds-L70-2015-72w-3k-b	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
2054		vs-ds-L70-2015-72w-3k-b-p	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	3000	4900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
2055		vs-ds-L70-2015-72w-4k-w	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
2056		vs-ds-L70-2015-72w-4k-w-p	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
2057		vs-ds-L70-2015-72w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
2058		vs-ds-L70-2015-72w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	6200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775
2059		vs-ds-L70-2015-72w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
2060		vs-ds-L70-2015-72w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru



МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2061		vs-ds-L70-2015-72w-4k-b	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
2062		vs-ds-L70-2015-72w-4k-b-p	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	4000	5100	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
2063		vs-ds-L70-2015-72w-5k-w	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
2064		vs-ds-L70-2015-72w-5k-w-p	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618
2065		vs-ds-L70-2015-72w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
2066		vs-ds-L70-2015-72w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	6300	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775
2067		vs-ds-L70-2015-72w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	18 660	18 100	17 727	17 354	16 794	15 861	14 928	13 995
2068		vs-ds-L70-2015-72w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	19 700	19 109	18 715	18 321	17 730	16 745	15 760	14 775
2069		vs-ds-L70-2015-72w-5k-b	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		10 440	10 127	9 918	9 709	9 396	8 874	8 352	7 830
2070		vs-ds-L70-2015-72w-5k-b-p	Светильник профильный L70 72W, 2015 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	72	>80	5000	5200	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2015*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		11 490	11 145	10 916	10 686	10 341	9 767	9 192	8 618

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2071		vs-ds-L70-2515-90w-3k-w	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 280	12 882	12 616	12 350	11 952	11 288	10 624	9 960
2072		vs-ds-L70-2515-90w-3k-w-p	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
2073		vs-ds-L70-2515-90w-3k-w-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
2074		vs-ds-L70-2515-90w-3k-w-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	7400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978
2075		vs-ds-L70-2515-90w-3k-b-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
2076		vs-ds-L70-2515-90w-3k-b-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978
2077		vs-ds-L70-2515-90w-3k-b	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 280	12 882	12 616	12 350	11 952	11 288	10 624	9 960
2078		vs-ds-L70-2515-90w-3k-b-p	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 3000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	3000	6150	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
2079		vs-ds-L70-2515-90w-4k-w	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 280	12 882	12 616	12 350	11 952	11 288	10 624	9 960
2080		vs-ds-L70-2515-90w-4k-w-p	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2081		vs-ds-L70-2515-90w-4k-w-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
2082		vs-ds-L70-2515-90w-4k-w-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	7750	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978
2083		vs-ds-L70-2515-90w-4k-b-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
2084		vs-ds-L70-2515-90w-4k-b-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978
2085		vs-ds-L70-2515-90w-4k-b	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 280	12 882	12 616	12 350	11 952	11 288	10 624	9 960
2086		vs-ds-L70-2515-90w-4k-b-p	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 4000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	4000	6400	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
2087		vs-ds-L70-2515-90w-5k-w	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000K, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		13 280	12 882	12 616	12 350	11 952	11 288	10 624	9 960
2088		vs-ds-L70-2515-90w-5k-w-p	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000K, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Недиммируемый		14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
2089		vs-ds-L70-2515-90w-5k-w-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
2090		vs-ds-L70-2515-90w-5k-w-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, белый, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	7900	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Белый муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978

Офисное и торговое дизайнерское освещение

РРЦ (Рекомендованная Розничная Цена) – цена указанная на сайте vsesvetodiody.ru

МОЦ (Минимальная Оптовая Цена) - используется при заказе не менее 750 000 руб., скидка - 25% от РРЦ

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2091		vs-ds-L70-2515-90w-5k-b-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	22 390	21 718	21 271	20 823	20 151	19 032	17 912	16 793
2092		vs-ds-L70-2515-90w-5k-b-p-dali	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000K, с протоколом управления Dali, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Диммируемый	Dali	23 970	23 251	22 772	22 292	21 573	20 375	19 176	17 978
2093		vs-ds-L70-2515-90w-5k-b	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000K, черный, накладной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Накладной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		13 280	12 882	12 616	12 350	11 952	11 288	10 624	9 960
2094		vs-ds-L70-2515-90w-5k-b-p	Светильник профильный L70 90W, 2515 мм, 5000K, черный, подвесной, IP 40	Светодиодный	90	>80	5000	6500	< 1	Д	0.95	Да	Опал	Алюминий	2515*70*50	Подвесной	IP 40	01 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный муар	Недиммируемый		14 860	14 414	14 117	13 820	13 374	12 631	11 888	11 145
2095		aax412-38-t-r-5k	Светильник Сапфир Loft 38W-4450Lm со стационарным креплением	Светодиодный	38	>80/>90	5000-5500	4450	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47, 5	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			5 990	5 810	5 691	5 571	5 391	5 092	4 792	4 493
2096		aax411-30-t-r-5k-turn	Светильник Сапфир Loft 30W-3550Lm с поворотным креплением	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47, 5	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 140	5 956	5 833	5 710	5 526	5 219	4 912	4 605
2097		aax411-30-t-r-5k-rope	Светильник Сапфир Loft 30W-3550Lm с Тросовым креплением	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47, 5	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 170	5 985	5 862	5 738	5 553	5 245	4 936	4 628
2098		aax411-30-t-r-5k	Светильник Сапфир Loft 30W-3550Lm со стационарным креплением	Светодиодный	30	>80/>90	5000-5500	3550	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47, 5	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			5 750	5 578	5 463	5 348	5 175	4 888	4 600	4 313
2099		aax412-38-t-r-5k-turn	Светильник Сапфир Loft 38W-4450Lm с Поворотным креплением	Светодиодный	38	>80/>90	5000-5500	4450	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47, 5	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 380	6 189	6 061	5 933	5 742	5 423	5 104	4 785
2100		aax412-38-t-r-5k-rope	Светильник Сапфир Loft 38W-4450Lm с тросовым креплением	Светодиодный	38	>80/>90	5000-5500	4450	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	485x87x47, 5	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			6 410	6 218	6 090	5 961	5 769	5 449	5 128	4 808

№	Изображение	Артикул	Название товара	Тип источника света	Мощность, W	Индекс Ra	Цветовая температура, К	Световой поток, Lm	Пульсация, %	КСС	Коэффициент мощности	ЕМС	Рассеиватель	Корпус	Размер, мм	Тип монтажа	Степень защиты IP	Класс защиты	Блок аварийного питания	Цвет корпуса	Диммирование	Система управления	РРЦ	3% от 15 000 р.	5% от 30 000 р.	7% от 50 000 р.	10% от 100 000 р.	15% от 200 000 р.	20% от 300 000 р.	МОЦ (25%) от 750 000 р.
2101		аах417-60-t-r-5k-turn	Светильник Сапфир Loft 60W-7300Lm с поворотным креплением	Светодиодный	60	>80/>90	5000-5500	7300	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			9 970	9 671	9 472	9 272	8 973	8 475	7 976	7 478
2102		аах417-60-t-r-5k-rope	Светильник Сапфир Loft 60W-7300Lm с тросовым креплением	Светодиодный	60	>80/>90	5000-5500	7300	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			10 000	9 700	9 500	9 300	9 000	8 500	8 000	7 500
2103		аах417-60-t-r-5k	Светильник Сапфир Loft 60W-7300Lm со стационарным креплением	Светодиодный	60	>80/>90	5000-5500	7300	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			9 580	9 293	9 101	8 909	8 622	8 143	7 664	7 185
2104		аах418-76-t-r-5k-turn	Светильник Сапфир Loft 76W-9100Lm с поворотным креплением	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Поворотное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			10 380	10 069	9 861	9 653	9 342	8 823	8 304	7 785
2105		аах418-76-t-r-5k-rope	Светильник Сапфир Loft 76W-9100Lm с тросовым креплением	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Тросовое крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			10 410	10 098	9 890	9 681	9 369	8 849	8 328	7 808
2106		аах418-76-t-r-5k	Светильник Сапфир Loft 76W-9100Lm со стационарным креплением	Светодиодный	76	>80/>90	5000-5500	9100	< 1	Д	0.95	Да	Прозрачный	Анодированный Алюминий	1030x87x47,5	Стационарное крепление	IP 65	1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003)	без БАП	Черный			9 990	9 690	9 491	9 291	8 991	8 492	7 992	7 493

Всего товаров: 2106